

## PATRONES № 262

### 1. Манто „ESCORPION”

Приложение 1. Страна А. Морско синьо.

**Чертеж:** /размер 38, 42, 46/.

**Брой на частите на кройката:** 9 /от 1 до 9/.

**Плат:** 2,75 м., 1,40 м ширина шевьот. 1,15 м, 0,85 м ширина сатиниран памук.

**Кроене:** От шевьот: предница 9 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 23 см /размер 46/, 21,5 см /размер 42/ и 20 см /размер 38/, гръб 8 /да се скроят два, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 20,5 см /размер 46/, 18,5 см /размер 42/ и 17 см /размер 38/, предна страница 7 /да се скроят две/, задна страница 6 /да се скроят две/, пелеринка на предница 3 /да се скроят две/, ръкав 4 и 5 /да се скроят по два от всеки/, яка 2 /да се скроят две косо и една двойна горна с 5 мм по-голяма/, капаче на джоб 1 /да се скроят две/. За ревери мострите се срязват според чертежа на кройката. Дъна на джобове: да се скроят две от плат и две от подплата с размери 20 см на 18 см. За оформяне основата на ръкавите мострите се срязват според чертежа на кройките. За колан се срязва две ленти от 8 см на 1,50 м, за да остане ширината 6 см. От памук: пелеринка 3 /да се скроят две с 1,5 см по-широко външна страна/, капаче на джоб 1 /да се скроят две с 1,5 см по-широко външна страна/, яка 2 /да се скроят една двойна с 1,5 см по-широко външна страна/. За филетка на основата на ръкавите мострите се срязват с 1,5 см по-широки външна страна. За ревери мострите се срязват според кройката, като се добави 1,5 см на външна страна от основата до обозначение А. За подплата се скрояват предница до края на мострите, гръб, страници и ръкави до края на мострите.

**Изработка:** Поставете на обратната страна на пелеринките страницата също от памук, като се показват 1,5 см около външна страна и закрепете с тегел на 1 см от края на пелеринката от шевьот намалена, поставете ги на двете предници според обозначение Е и тропосайте на раменете и ръкавните извивки. Зашийте предните страници, като прихванете пелеринките. Поставете капачетата от памук под тези от шевьот, като се показват 1,5 см обиколно и ги закрепете също като пелеринките на 1 см. Поставете капачето на указаното място в посока нагоре, прихванете с тропоска. Поставете едно дъно на джоб над капачето също в посока нагоре. Поставете бие в противоположна посока, прекарайте два успоредни тегела на разстояние 1 см. Срежете между двата тегела и диагонално в краищата плата на дрехата. Обърнете дъното на джоб и бието навътре, закрепете бието с бод зад игла, като оставите филетка от 7 мм. Поставете другото дъно на джоб на бието откъм обратната страна със скрит бод или тегел и съединете двете дъна с обиколен тегел. Зашийте страницата на гърба според обозначение С и затворете средния заден шев, раменните и страничните шевове. Затворете ръкавните шевове, като закрепите задния според обозначенията, оставете основата скъсена и поставете слоя от памук, като се показва 1,5 см, поставете мострата от шевьот на обратната страна и закрепете всичко заедно с тегел на 1 см от края на тази от шевьот, закрепете края на мострите от шевьот с бод рибена кост, който след това да се покрие с подплата, поставете и зашийте ръкавите на ръкавните извивки. Зашийте средния заден шев на косата яка и поставете тънък подлепващ плат върху обратната страна, изгладете, съединете с горната яка, като оставите външната страна скъсена и поставете между двете яки тази от памук показваща се 1,5 см обиколно, закрепете всичко заедно с тегел на 1,5 см от края на яката от шевьот. Поставете подлепващ плат също на мострите, поставете мострите от памук върху двете предници, като се показват също като яката до обозначение А, зашийте яката за вратната извивка и мострите според обозначение А, поставете в положение за носене и обиколете с шев, закрепете външната част на реверите и предниците до основата с тегел също като на яката. Направете нормален подгъв на основата. Прикрепете подпльнки и подплатете дрехата. Оформете илици, пришийте копчета. Изработете две гайки от същия плат с височина 6 см и ги поставете на талията на гърба според размера и въведете колана от същия плат, преди това ушит и обърнат с двоен декоративен тегел обиколно, завържете го на предницата, както е показано на модела.

### 2. Манто „ALBA CONDE”

Приложение 1. Страна А. Червено.

**Чертеж:** /размер 38, 42, 46/.

**Брой на части на кройката:** 11 /от 10 до 20/.

**Плат:** 2,55 м, 1,40 м ширина вълна.

**Кроене:** Предница 12 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 16,5 см /размер 46/, 15,5 см /размер 42/ и 14,5 см /размер 38/, гръб 10 и 10А /да се скроят два/, предна страна 13 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 21 см /размер 46/, 20 см /размер 42/ и 19 см /размер 38/, задна страна 11 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 19 см /размер 46/, 18 см /размер 42/ и 17 см /размер 38/, ръкав 14 и 15 /да се скроят по два от всеки/, капаче на джоб 18 /да се скроят две/, джоб 16 /да се скроят два/, столче за яка 19 /да се скроят две двойни/, яка 17 /да се скроят две двойни/, задно коланче 20 /да се скроят две двойни/. За ревери мострите се срязват според чертежа на кройката. Капаче на джобове: да се скроят две двойни според чертежа на кройката на джоба. За подплата се скрояват предница до края на мострите, гръб, страници, ръкави, капачета на джоб и джобове.

**Внимание:** За да получите пълната кройка 10, съединете 10 с 10А по линията за съединяване на кройки.

**Изработка:** Зашийте страната на предниците, изгладете шева към средата и прекарайте декоративен тегел по лицевата страна. Зашийте страничните шевове. Подплатете капачетата на джоб, оформете илиците им. Поставете подлепващ плат на средата на двете двойни капачета на джобове и ги зашийте върху джобовите според обозначение R, подплатете джобовите и оформете горната част на правоъгълника на двойните капачета, като го закрепите върху дъното от подплата, обиколете с шев около джоба и го поставете на 1,5 см от указаното място на капачетата на джоб с двоен обиколен тегел, поставете капачетата на джоб на указаното място по същия начин. Зашийте страните на гърба и прекарайте декоративни тегели по лицевата страна, затворете средния заден шев до мястото на отвора, сгънете мострата и прихлупете с мострата на срещуположната страна, прекарайте декоративни тегели. Съединете двете части на ръкава, изгладете открития шев. Срежете от подлепващ плат, косо, лента следвайки формата на основата на ръкава до височината на отвора на гърба, поставете я и изгладете. Затворете ръкавния шев до мястото на отвора, като се скремите шева на горната част да се закрепят леко върху този на долната според обозначенията. Срежете шева на долната част на ръкава на височината на отвора и изгладете открития шев. Отбележете подгъва на основата и зашийте с бод рибена кост. Оформете вътрешния отвор с малък подгъв. Сгънете горната част на отвора, прихванете с бод рибена кост, изгладете. Оформете илиците /без да срязвате/. Пришийте копчетата, като прихванете всички части на плата и прихванете отвора. Направете двоен набор на върховете на ръкавите от предното обозначение до първото обозначение на гърба; поставете и зашийте ръкавите на ръкавните извивки според обозначенията. Срежете от подлепващ плат двойник на яката и столчето за яка, поставете едно на всяка част откъм обратната страна, изгладете. Изработете яката, ушитата и обърнатата външна част и краища, обърнете, изгладете и прекарайте декоративен тегел по желание. Поставете един слой от основата на яката на всяка страна яката, така че да съвпадна според обозначение В, прекарайте тегел, като захванете всички слоеве от края на столчето за яка. Обърнете столчето за яка, прекарайте тропоска в края, изгладете. Поставете яката на вратната извивка според обозначение А, тропосайте външния слой на столчето за яка на вратната извивка, зашийте. Изгладете шева към основата на яката, обиколете с шев вътрешния слой. Поставете мострите за ревери лице с лице, като ги оставите малко по-отпуснати за да може при обръщането на реверите и яката да не се повдигат краищата. Поставете между ревера и мострата декоративна лента, която да се показва 12 мм от ръба на дрехата. Зашийте реверите от мястото за закрепване на яката до края на основата на дрехата и около външната част и краищата на яката. Изгладете и срежете малко повече единия от двата шева за да намалите дебелината им. Обърнете реверите и яката, тропосайте, като поддържате шева в края и изгладете. Поставете горната яка и реверите в положението им за носене и прекарайте наклонена тропоска, като прихванете трите плата на средата на яката и реверите. Обиколете с шев яката и реверите от края на зашитото следвайки формата на вратната извивка до раменете. Зашийте с бод рибена кост задната страна на яката и прихванете вътрешната част на мострата по същия начин, която след това да се оформи с подплатата. Изработете коланчето, ушитото и обърнатото, поставете го на гърба и прихванете с две копчета. Прикрепете подпльнки, направете подгъви, подплатете. Пришийте копчета на ръкавите,

като прихванете отвора и поставете закопчалка прихващайки предницата на дрехата, както е показано на модела.

### **3. Жакет „FELIX MEDIANO”**

Приложение 1. Страна А. Турско синьо.

**Чертеж:** /размер 38, 42, 46/

**Брой на частите на кройката:** 9 /от 21 до 29/.

**Плат:** 2,45 м., 1,40 м. ширина непромокаем плат с полар на обратната страна. 0,45 м., 0,80 м. ширина синтетична кожа.

**Кроене:** От непромокаем плат: предница 26 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 17,5 см. /размер 46/, 16,5 см. /размер 42/ и 15,5 см. /размер 38/, предна страна 24 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението/, гръб 25 /да се скроят два, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 19 см. /размер 46/, 17,5 см. /размер 42/ и 16 см. /размер 38/, задна страница 22 /да се скроят две/, ръкав 21 и 23 /да се скроят по два от всеки/, капаче на джоб 27 /да се скроят четири/, джоб 28 /да се скроят два/, яка 29 /да се скроят две двойни/. За оформяне на предниците мострите се срязват според чертежа на кройката. За колан се срязват две ленти от 12 см. на 1 м. От синтетична кожа: яка 29 /да се скроят две двойни с 3 см. по-големи/.

**Изработка:** Зашийте страната на предниците и страниците на гръба, затворете средния заден шев, изгладете шевове към средите и прекарайте декоративен тегел по лицевата страна на 1 см. от шевове. Затворете страничните шевове. Подплатете джобовете, сгънете мострите и ги поставете на указаното място отдолу с двоен обиколен тегел. Изработете капачетата на джоб, ушити и обърнати, прекарайте декоративен тегел около тях, оформете илици и ги поставете на указаното място горе също с двоен тегел. Зашийте раменните шевове. Съединете двете части на ръкава по шева отвътре, изгладете открития шев. Срежете от подлепващ плат, косо, една лента следвайки формата на основата на ръкава, поставете я и изгладете. Затворете ръкавния шев /отзад/, отбележете подгъва на основата и зашийте с бод зад игла. Направете двоен набор на върховете на ръкавите от предното обозначение до първото обозначение на гръба, поставете ръкавите на ръкавните извивки според обозначенията, изпълнете набора и зашийте. Поставете лек подлепващ плат на обратната страна на едната яка и на мострите, изгладете, поставете мострите на предницата лице с лице, зашийте до обозначение А, направете прорез и обърнете мострите до раменете, прекарайте декоративен тегел по края на предниците, също на разстояние 1 см. Съединете двете яки, от плат и от кожа, поотделно, две по две и лице с лице, зашийте външната част до обозначение А и затворете мястото на монтиране на яката от кожа, като оставите отвор за обръщане; обърнете яките и зашийте единия слой на яката от плат за вратната извивка до обозначение А, обиколете с шев срещуположния слой. Прикрепете подплънки, направете подгъви и подплатете. Оформете илици, пришийте копчета на предницата и на джобовете. Съединете двете ленти за свободен колан и го изработете ушит и обърнат с ширина 5 см. с декоративен тегел обиколно, въведете го през закопчаните капачета на джобове за завързване на предницата, както е показано на модела. Поставете кожената яка върху тази на дрехата и закрепете с няколко бода на ръка на шева на вратната извивка, за да може да се маха по желание.

### **4. Манто „LAGA”**

Приложение 1. Страна А. Оранжево.

**Чертеж:** /размер 38, 42, 46/.

**Брой на частите на кройката:** 7 /от 30 до 36/.

**Плат:** 2,15 м., 1,40 м. ширина шампосан плат. 0,95 м., 0,80 м. ширина коприна.

**Кроене:** От шампосан плат: предница 30 и 30А /да се скроят две/, гръб 31 и 31А /да се скроят два/, страница 32 /да се скроят две/, ръкав 33 и 34 /да се скроят по два от всеки/, капаче на джоб 36 /да се скроят четири/, яка 35 /да се скроят две косо и една двойна горна прав бод с 5 мм по-голяма/. За коланче на гръба се срязва лента с дължина 22 см по височина 12 см плюс шевове. За ревери мострите се срязват според чертежа на кройката. Дъна на джобове: да се скроят две от плат и две от коприна от 17 см на 20 см плюс шевове. От коприна за широка част на предниците се срязват две според чертежа на кройката и обозначения D-E. За основа на ръкавите се срязват мостри с ширина

14 см според обозначенията. За подплата се скрояват предница до края на мострите, страници, гръб и ръкави.

**Внимание:** За да получите пълните кройки 30 и 31, съединете части 30 с 30А и 31 с 31 А по линията за съединяване на кройки.

**Изработка:** Зашийте страницата на предниците и гърба, като прибавите лента с филетка на руло в тон според обозначения В-С. Поставете тънък подлепващ плат на обратната страна на единия от слоевете на капачето на джоб според кройката, тропосайте и изгладете. Поставете втория слой на капачето лице с лице, като прибавите декоративна филетка обиколно и прекарайте тегел около капачето без мястото на монтиране, направете няколко малки среза в ъглите на капачето, ако са заоблени, обърнете го към лицевата страна и тропосайте, като поддържате шева в края, изгладете и прекарайте декоративен тегел по желание. Поставете капачето на указаното място в посока нагоре, прихванете с тропоска. Поставете едното дъно на джоб над капачето също в посока нагоре. Поставете бие в срещуположната посока, прекарайте два успоредни тегела на 1 см разстояние. Срежете плата на дрехата между двата тегела и диагонално в ъглите. Обърнете дъното на джоб и бието навътре, закрепете бието, като оставите филетка от 7 мм с бод зад игла върху тегела. Поставете другото дъно на джоб ушито на бието откъм обратната страна със скрит бод или тегел и съединете двете дъна с обиколен тегел. Зашийте раменните и страничните шевове. Изработете ръкавите с отвор според обяснението към модел 2, като поставите преди това частите от коприната ушити откъм горната част на лицевата страна на плата на указаните места. Затворете средния заден шев до мястото на отвора, като поставите филетка до указаното място на задното коланче, сгънете мострата на отвора дясна страна и прихлупете с тази на лява страна, прихванете с кръстосани декоративни тегели според кройката. Поставете копринената част на предниците лице с лице на указаното място и според обозначения Д-Е, зашийте вътрешната част, сгънете копринената част върху предницата до краищата и ревера, прихванете с тропоска, изгладете шева. Срежете от подлепващ плат двойник на косата яка и на мострите на ревера без шевове също като кройката. Поставете подлепващия плат на обратната страна на предницата и косата яка, след като сте съединили последната по средния шев. Тропосайте и изгладете. Сгънете плата от мястото на закрепване на яката до края, прихванете с тропоска следвайки формата на яката, зашийте с бод рибена кост. Изгладете, като свиете мястото на съвката на яката. Поставете яката над вратната извивка според обозначения А-В, като зашиете с малък и дълбок скрит бод. Изгладете открит шева на вратната извивка до рамото, като направете няколко прореза и прихванете с наклонен бод. Останалата част на шева на вратната извивка на гърба изгладете към яката, прихванете с бод рибена кост. Поставете горната яка и мострите за ревери лице с лице, като оставите последните малко поотпуснати за да може при обръщането на реверите и яката да не се повдигат краищата. Зашийте реверите от закрепването на яката до основата на дрехата и около външната част и краищата на яката. Изгладете и срежете малко повече единия от двата шева за да се намали дебелината им. Обърнете реверите и яката, тропосайте поддържайки шева в края и изгладете. Поставете горната яка и реверите в положението им за носене и прекарайте наклонена тропоска, като прихванете трите плата на средата на яката и реверите. Обиколете с шев яката и реверите от края на защитото следвайки формата на вратната извивка до раменете, съединете двата ръба от страна до страна с много здрави бодове. Зашийте с бод рибена кост задната част на яката и прихванете вътрешната част на мострата по същия начин, която да оформите после с подплатата. Направете подгъви, оформете илици. Прикрепете подплънки, подплатете и пришийте копчета на предницата и ръкавите. Изработете коланчето на гърба, ушито и обърнато с декоративен тегел обиколно с ширина 6 см и дължина 22 см и го прихванете на гърба с две големи копчета, облечени в същия плат, на двете страни на коланчето на указаното място.

## 5. Манто „LAGA”

Приложение 1. Страна В. Морско синьо.

**Чертеж:** /размер 38, 42, 46/.

**Брой на частите на кройката:** 10 /от 1 до 10/.

**Плат:** 2 м, 1,40 м ширина памучно кадифе. 0,35 м, 1,40 м. ширина коприната.

**Кроене:** Този модел трябва да се крои, като кройките се поставят откъм обратната страна според схемата. Предница 7 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 23,5 см. /размер 46/, 22 см /размер 42/ и 20,5 см. /размер 38/, гръб 6 /да се скроят два, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в

краищата да се получи ширина 20 см /размер 46/, 18,5 см. /размер 42/ и 17,5 см. /размер 38/, страница 10 /да се скроят две/, ръкав 8 и 9 /да се скроят по два от всеки/, яка 2 /да се скроят две двойни/. За оформяне на предниците мострите се скрояват според чертежа на кройката. Дъна на джобове: да се скроят две от плат и две от подплата от 18 см. на 20 см. От коприна: подгръдна част на предница 1 /да се скроят две/, странично парче на предница и гръб 3 /да се скроят две/, задно парче 4 /да се скрои двойно/, капаче на ръкав 5 /да се скроят две/. За основа на ръкавите мострите се срязват според чертежа на кройките. За подплата се скрояват предница до края на мострите, страница, гръб и ръкави.

**Изработка:** Зашийте средния заден шев и поставете копринената част според обозначения Е-Ф, обиколете с шев горната и долната част и зашийте с тегел на 2 мм. от края. Поставете и зашийте копринените части върху предниците и страницата според обозначения В-С и С-Е. Зашийте страницата за предниците до основата. Отбележете с тропоска мястото на джоба и много точно краищата. Срежете лента косо, която да се показва 2 см странично и на ширина. Поставете средата на лентата на указаното с тропоска място лице с лице. Прекарайте тегел, като образувате правоъгълник около средната тропоска на разстояние 2 см., така че четирите ъгъла да се отбележат добре. Разстоянието на тегелите да бъде според дебелината на плата. Срежете двата плата, дреха и филетка, като направите един срез в средата хоризонтално и два в ъглите диагонално. Обърнете бието навътре и изгладете откритите шевове, сгънете оформяйки филетка от 1 см. странично. Прихванете филетката с малки бодове зад игла. Откъм обратната страна закрепете краищата, като направите малка гънка, откъм лицевата страна зашийте помежду им ръбовете за да остане джоба добре затворен. Поставете дъното на джоб от подплата на бието отдолу, обиколено със страничен шев. Зашийте другото дъно по дължината на горната филетка. Съединете двете дъна с обиколена тегел откъм обратната страна. Зашийте страниците на гръба. Поставете декоративна лента от кадифе в контрастиращ цвят с ширина 1 см. върху копринените части на 4,5 см. от горния ръб обиколно до края на предниците, зашийте лентата с тегел в краищата. Зашийте раменните шевове. Поставете копринените части върху основата на ръкавите на указаните места зашивайки горната част, разположете към основата и изработете ръкавите според обяснението към модел 3, поставете капачето отгоре според обозначение J, симулирайки отвор, прекарайте тегел около капачето и поставете лента от кадифе вертикално на ръба на капачето до края, зашийте ръкавите на ръкавните извивки. Поставете тънък подлепващ плат на обратната страна на едната яка, съединете яките лице с лице, зашийте външната част и краищата, срежете малко шева, обърнете. Поставете мострите на предниците лице с лице, зашийте до обозначение А, обърнете. Зашийте единия слой на яката за вратната извивка до обозначение А, обиколете с шев. Прикрепете подпльнки, подплатете, направете подгъви и прекарайте декоративен тегел около предниците и основата. Оформете илици, пришийте копчета на предницата и ръкавите.

## **6. Блуза „FREESOUL”**

Приложение 1. Страна В. Червено.

**Чертеж:** /размер 38, 42, 46/.

**Брой на частите на кройката:** 5 /от 11 до 15/.

**Плат:** 1,35 м., 1,40 м. ширина памук.

**Кроене:** Капаче среда на предница 12 /да се скроят четири/, предница 13 /да се скроят две/, гръб 14 /да се скрои двойно/, ръкав 15 /да се скроят два/, яка 11 /да се скроят две двойни/. За маншети се срязват два правоъгълника с височина 20 см. и дължина 26 см. /размер 46/, 25 см. /размер 42/ и 24 см. /размер 38/ плюс шевове.

**Изработка:** Поставете лек подлепващ плат на две капачета среда на предница и на едната яка и изработете бродерия с цветя по желание. Направете двоен набор на двете предници между обозначенията на гръдната част и зашийте бродираните капачета лице с лице според обозначения В-С, като изпълнете набора. Зашийте задните свивки, затворете раменните и страничните шевове. Зашийте ръкавите, оформете отвора на основата с лента, ушита и обърната. Поставете лек подлепващ плат в средата на обратната част на маншетите, изгладете, сгънете маншетите лице с лице, зашийте краищата, обърнете и зашийте единия слой в основата на ръкавите, като ги прихванете, обиколете с шев маншетите и зашийте ръкавите на ръкавните извивки. Поставете срещуположните капачета среда на предница лице с лице, зашийте външната част, обърнете и обиколете с шев на обратната страна върху вътрешния шев. Съединете яките лице с лице, зашийте външната част до обозначение А, обърнете и зашийте единия слой за вратната извивка според

обозначение А, обиколете с шев срещуположния слой. Направете подгъв, оформете илици, пришийте копчета.

### 7. Пола „LEE”

Приложение 1. Страна В. Турско синьо.

**Чертеж:** /размер 40, 44, 48/.

**Брой на частите на кройката:** 9 /от 16 до 24/.

**Плат:** 1,40 м., 1,40 м. ширина памук.

**Кроене:** Предница 24 /да се скроят две/, гръб 22 /да се скроят два/, талия на предна страна 16 /да се скроят четири/, талия на гръб 21 /да се скроят четири/, страница дъно на джоб 17 /да се скроят две/, капаче на джоб 20 /да се скроят четири/, заден джоб 19 /да се скроят два/, основа 23 /да се скрои двойно/, предно закопчаване 18 /да се скрои едно/. Дъна на предни джобове: да се скроят две според чертежа на кройката. За гайки се срязват четири правоъгълника от 5 см. на 10 см. За колан се срязват две ленти от 9 см. на 1 м. За оформяне на талията среда на предница мострите се срязват според чертежа на кройката.

**Изработка:** Съединете талията предна страна със страницата дъно на джоб според обозначение В и прекарайте декоративен тегел оверлог отгоре. Поставете дъното на джоб лице с лице и ръб с ръб следвайки формата на джоба. Прекарайте тегел, направете няколко прореза на шева, ако формата е крива, обърнете дъното на джоб навътре, изгладете поддържайки шева в края и прекарайте декоративен тегел по желание. Поставете отдолу страницата на джоб и я съединете с предницата, като затворите шева от талията до обозначение В; тропосайте двете части заедно по страничния шев и съединете двете дъна на джоб откъм обратната страна с обиколен тегел. Поставете талията на гръб на полата, зашийте и прекарайте двоен декоративен тегел. Съединете капачетата на джоб две по две, лице с лице, зашийте, обърнете и прекарайте двоен декоративен тегел, оформете илици. Направете гънка на задните джобове, зашийте ги, като закрепите дъното на гънката с тегел по лицевата страна, оформете отвора с лента, ушита и обърната и поставете джобовете на 1,5 см. от указаното място на капачетата и изместени 1 см. към страните, зашийте с двоен обиколен тегел и поставете капачетата на указаното място. Зашийте средния заден шев до мястото на отвора в основата, оформете, като поставите лента от същия плат и образувате филетка от 1 см. обикаляйки с шев. Зашийте средния преден шев до края на ципа. Поставете изкуствена мостра на средата на предницата дясна страна, лице с лице и тропосайте ципа на вътрешната страна до обозначение А, зашийте; сгънете предното закопчаване лице с лице, зашийте горния край, обърнете, поставете го, като поставите помежду срещуположната страна на ципа, зашийте всичко заедно и прекарайте декоративни тегели по лицевата страна, според кройката. Зашийте страничните шевове на полата. Съединете частите на талията на гръб, предната страна и мострата на предницата, поставете лице с лице, като добавите гайките, ушити и обърнати преди това, в средата на гърба, страните и предницата; зашийте мострите на талията с обиколен тегел, обърнете и закрепете на долния шев, прихванете гайките на полата с хоризонтален тегел. Направете двоен набор в основата на полата. Сгънете основата лице с лице, затворете края на дясна страна с форма на ъгъл и премахнете ъгъла на лява страна завършвайки в средата на гърба, обърнете и зашийте единия слой за основата на полата, като изпълнете набора, обиколете с шев, оформете наклонен илик на основата и талията на предница и с червен конец, пришийте копче на предното закопчаване и основата на гърба. Съединете двете ленти за колана и направете подгъв около колана, като го оставите свободен и с ширина 7 см, въведете го в гайките на талията и завържете на предницата, както е показано на модела.

### 8. Блуза „BENETTON”

Приложение 1. Страна В. Оранжево.

**Чертеж:** /размер 38, 42, 46/.

**Брой на частите на кройката:** 7 /от 25 до 31/.

**Плат:** 1,65 м., 1,40 м. ширина памук.

**Кроене:** Предница 28 /да се скроят две/, гръб 30 /да се скрои двойно/, нагръдник 25 /да се скроят два според кройката и два правоъгълника със същата ширина и 12 см. повече височина за да се образуват ръбове/, средно капаче 31 /да се скроят две/, ръкав 29 /да се скроят два/, столче за яка 28 /да се скроят две двойни/, яка 27 /да се скроят две двойни/. За маншети се срязват два правоъгълника с височина 24 см. и дължина 27 см. /размер 46/, 25 см. /размер 42/ и 23 см. /размер 38/ плюс шевове.

**Изработка:** На двата правоъгълника образувайте ръбове на разстояние 1,5 см. помежду им хоризонтално и ги поставете върху кройката на нагръдника за да срежете според формата и размера. Зашийте нагръдника с ръбове за предницата и поставете вътрешния нагръдник на същия шев, прихванете двата с няколко тропоски. Поставете много лек подлепващ плат в средата на обратната страна на средните капачета, изгладете и зашийте единия им слой за предниците; прихванете нагръдниците, сгънете и обиколете с шев отвътре. Зашийте раменете, изгладете шева към гърба и прекарайте тегел за прихващане по лицевата страна на 2 мм. от края на шевове. Затворете страничните шевове. Зашийте ръкавите, срежете отвора в основата на ръкавите и оформете с лента, ушита и обръната, тропосайте гънки. Поставете подлепващ плат в средата на маншетите откъм обратната страна, изгладете, сгънете лице с лице, затворете краищата, обърнете и зашийте единия слой за основата на ръкавите, обиколете с шев срещуположния слой и зашийте ръкавите на ръкавните извивки според обозначение X. Срежете от подлепващ плат двойник на яката и столчето за яка, поставете един на всяка част откъм обратната страна, изгладете. Изработете яката, ушита и обръната външна част и краища, обърнете, изгладете и прекарайте декоративен тегел по желание. Поставете един слой от основата на яката на всяка страна на яката, така че да съвпадат според обозначение B, прекарайте тегел захващайки всички слоеве на плата от края на столчето за яка. Обърнете столчето, тропосайте на ръба, изгладете. Поставете яката на вратната извивка според обозначение A, тропосайте външния слой на столчето за яка на вратната извивка, зашийте. Изгладете шева към основата на яката, обиколете с шев вътрешния слой. Направете подгъв, оформете илици, пришийте копчета.

#### **9. Пола „ALBA CONDE”**

Приложение 1. Страна В. Зелено.

**Чертеж:** /размер 38, 42, 46/.

**Брой на частите на кройката:** 3 /от 32 до 34/.

**Плат:** 1,60 м., 1,40 м. ширина коприна с ефект на измачкано. 0,55 м., 1,40 м. ширина копринена подплата.

**Кроене:** От коприна: предница и гръб 33 /да се скроят две двойни/, талия на предница и гръб 32 /да се скроят четири двойни/. За гайки се срязват четири правоъгълника от 4 см. на 10 см. От подплата: вътрешна пола на предница и гръб 34 /да се скроят две двойни/.

**Изработка:** Зашийте гънки на предницата и гърба, всички към една и съща страна от обозначение A до обозначение B, затворете страничните шевове до мястото на ципа лява страна. Направете двоен набор в основата на полата. Зашийте страничните шевове на вътрешната пола до мястото на ципа лява страна и поставете върху набраната основа на полата лице с лице, зашийте, като изпълнете и разпределите набора, сгънете вътрешната пола към мястото ѝ и прихванете с тропоска на талията на полата с гънки. Зашийте дясна страна на талията поотделно, поставете лек подлепващ плат на обратната страна на едната талия, изгладете и съединете двете талии лице с лице, зашийте горната част, обърнете и зашийте единия слой за полата, поставете скрит цип между двата плата до края на талията и обиколете с шев, прекарайте декоративен тегел на 1 см. около горната част на талията. Изработете гайките, ушити и обрънати и ги поставете от средата на талията и върху полата, както е показано на модела, за да се получи висока талия. Въведете в гайките нестандартен колан, може да е многоцветен и с украшения.

#### **10. Блуза „SITA MURT”**

Приложение 2. Страна А. Морско синьо.

**Чертеж:** /размер 38, 42, 46/.

**Брой на частите на кройката:** 7 /от 1 до 7/.

**Плат:** 1,45 м., 1,40 м. ширина шампосана коприна и полиестер.

**Кроене:** Предница 7 /да се скрои двойно/, гръб 6 /да се скрои двойно/, вратна извивка на предница 2 /да се скроят четири/, вратна извивка на гръб 1 /да се скроят две двойни/, ръкав 5 /да се скроят два/, маншет 4 /да се скроят два/, капаче на отвора на ръкава 3 /да се скроят две/.

**Изработка:** Зашийте 11-те дипли на предницата, според начертаниите в кройката линии до края им, направете вертикален срез на предницата от обозначение A до обозначение B, оформете двете страни на среза със завършващ бод и сгънете дясна страна до обозначение C, като образувате гънка от обозначение B до основата, прихлупете с мострата на лява страна и закрепете с тегел под последната дипло. Зашийте предните свивки, затворете раменните и страничните шевове. Зашийте

ръкавите, срежете отвора според кройката, зашийте единия слой на маншетите около основата образувайки отвор според обозначения Е-І, обиколете с шев срещуположния слой; зашийте единия слой на капачето на дясна страна на среза от обозначение F до края на отвора и продължете с шиенето на капачето на лява страна на среза до обозначение К, сгънете капачето лице с лице, затворете краищата, обърнете и обиколете с шев, с капачето образувайте широка филетка около отвора, зашийте ръкавите на ръкавните извивки. Поставете тънък подлепващ плат на обратната страна на едната вратна извивка предница и гръб, изгладете, зашийте ги по раменния шев и съединете лице с лице, зашийте горната част и краищата, обърнете и зашийте единия слой за вратната извивка според обозначение С, обиколете с шев срещуположния шев. Направете подгъв и зашийте копчета отвътре на отвора на предницата и вратната извивка. Поставете украшение около отвора и средата на вратната извивка, както е показано на модела.

## **11. Пола „ADOLFO DOMINGUEZ”**

Приложение 2. Страна А. Червено.

**Чертеж:** /размер 38, 42, 46/.

**Брой на частите на кройката:** 5 /от 8 до 12/.

**Плат:** 1,25 м., 1,40 м. ширина вълна, 0,30 м., 0,80 м. ширина подплата.

**Кроене:** От вълна: предница 12 /да се скроят две/, гръб 11 /да се скроят два/, страница дъно на джоб 10 /да се скроят две/, талия на предница 9 /да се скроят четири/, талия на гръб 8 /да се скроят две двойни/. За предно закопчаване се скроява правоъгълник с ширина 6 см. по височината на ципа плюс шевове. За капаче на задни джобове се срязва две ленти от 13 см. на 4 см., за да останат с размери 11 см. на 1 см. За гайки се срязват три правоъгълника от 7 см. на 8 см. за да останат 6 см. на ширина 2,5 см. Дъна на задни джобове: да се скроят две от плат и две от подплата с размери 13 см. и 9 см. За колан се срязват две ленти от 1 м. на 12 см. за да остане с ширина 5 см. след изработването. От подплата за дъна на предни джобове: да се скроят две до обозначения Е-І на страницата.

**Изработка:** Зашийте задните свивки. Отбележете мястото за поставяне и дължината на задния джоб с тропоска. След като срежете отвора на джоба подсилете го откъм обратната страна, като тропосате парче прав бод. Сгънете на две капачето на джоб и поставете тънък подлепващ плат върху обратната страна. Зашийте краищата, оформете диагонално ъгъла и обърнете капачето. Тропосайте по ръба и изгладете. Прекарайте декоративен тегел около капачето по желание. Поставете капачето върху указаната линия, като го насочите надолу, тропосайте и поставете отгоре едното дъно на джоб, като поддържате същия наклон, зашийте всичко заедно с един тегел. Поставете другото дъно на джоб в срещуположна посока, на 1 см. разстояние от първото и успоредно на него, зашийте 2 мм. по-късо от краищата на долното. Срежете между двата тегела и диагонално краищата. Обърнете дъната на джобове навътре, а капачето нагоре. Закрепете краищата на капачето с малки скрити бодове и откъм обратната страна съединете двете дъна на джобове с обиколена тегел. Оформете илик на 1,5 см. разстояние от долната част на капачетата и върху полата, като съвпадат в края на свивките. Поставете дъното на преден джоб лице с лице и ръб с ръб следвайки формата на джоба. Прекарайте тегел, направете няколко прореза на шева, ако формата е крива, обърнете дъното на джоб навътре, изгладете поддържайки шева в края и прекарайте декоративен тегел по желание. Поставете страницата отдолу и тропосайте двете части заедно. Откъм обратната страна съединете двете дъна с обиколена тегел. Тропосайте гънки на предницата и ги зашийте по лицевата страна на 2 мм от ръба с контрастираща конец до края на обозначенията. Затворете средния преден шев до мястото на ципа и изработете отвора с предно закопчаване и цип според обяснението към модел 7. На 1,5 см. от основата на полата предница и гръб прекарайте група от 7 тегела на разстояние 1 см. помежду им, зашийте страничните шевове и средния заден шев до мястото на отвора на основата, сгънете мострата дясна страна и прихлупете с тази на лява страна, прихванете с тегел диагонално. Зашийте страничните шевове на частите на талията поотделно, съединете двете лице с лице, зашийте горната част и краищата, обърнете и зашийте единия слой около талията, обиколете с шев срещуположния отвътре. Изработете гайките, ушити и обърнати и поставете две на предницата между полата и до средата на талията и една на средата на гръба по същия начин. Оформете илик и пришийте копче на талията, а също и копчета отвътре на дъната на задни джобове. Направете подгъви. Изработете колана свободен, като съедините двете ленти и ушит и обърнат с обиколена тегел, въведете го в гайките и оформете панделка на предницата стеснявайки полата в необходимия размер.



## 12. Блуза „MANGO”

Приложение 2. Страна А. Турско синьо.

**Чертеж:** /размер 38, 42, 46/.

**Брой на частите на кройката:** 7 /от 13 до 19/.

**Плат:** 1,80 м., 1,40 м ширина памук.

**Кроене:** Предница 13 /да се скроят две/, гръб 15 /да се скрои двойно/, задна платка 17 /да се скроят две двойни/, капаче на предно закопчаване 16 /да се скрои едно цяло за дясна страна и едно само наполовина за лява страна/, ръкав 14 /да се скроят два/, столче за яка 19 /да се скроят две двойни/, яка 18 /да се скроят две двойни/. За маншети се скрояват два правоъгълника с височина 16 см. и дължина 27 см. /размер 46/, 25 см. /размер 42/ и 23 см. /размер 38/ плюс шевове. За 1-ви волан се срязват две ленти от 2 см. на 55 см. плюс шевове. За 2-ри волан се срязват две ленти от 3 см. на 56 см. плюс шевове. За 3-ти волан се срязват две ленти от 2,5 см. на 58 см. плюс шевове. За 4-ти волан се срязват две ленти от 2,5 см. на 60 см. плюс шевове.

**Изработка:** Зашийте предните свивки, оформете ги като оставите шевове 12 мм., зашийте задните свивки, поставете платките, една върху лицевата страна на гърба, а другата върху обратната му страна, зашийте всичко заедно и затворете раменните шевове с едната платка, обиколете с шев отвътре. Изработете всички волани с малък подгъв едностранны и направете двоен набор на другата страна, съединете 1-ви и 2-ри волан и ги поставете на предниците от вратната извивка до обозначение Е, като изпълнете набора, прихванете с тропоска. Поставете 3-ти волан на 1 см. от края на 2-ри, за да може той да се показва с 1,5 см. от вратната извивка до височината на обозначение Е, изпълнете набора и зашийте на дрехата, поставете 4-ти волан също на 1 см. от края на 3-ти. Зашийте по-широкия слой на предното закопчаване на дясната предница, а по-тесния на лявата, като прихванете 1-ви и 2-ри волан. Обиколете с шев края на предното закопчаване отвътре и отбележете сгъвката на средата, зашийте с тегел оформяйки предното закопчаване, обиколете с шев капачето на лява страна. Срежете от подлепващ плат двойник на яката и столчето за яка, поставете един на всяка част откъм обратната страна, изгладете. Изработете яката, ушита и обърната външна част и краища, обърнете, изгладете и прекарайте декоративен тегел по желание. Поставете един слой от основата на яката на всяка от страните ѝ, така че да съвпадна средите и според обозначение В, прекарайте тегел, като захванете всички слоеве от края на столчето. Обърнете столчето за яка, тропосайте в края, изгладете. Поставете яката на вратната извивка според обозначение А, тропосайте външния слой на столчето за яка за вратната извивка, зашийте. Изгладете шева към основата на яката, обиколете с шев вътрешния слой. Зашийте страничните шевове. Затворете ръкавите, срежете отвора и оформете с лента, ушита и обърната. Поставете лек подлепващ плат на средата на маншетите откъм обратната страна, сгънете ги лице с лице, затворете краищата, като добавите на едната страна три гайки от същия плат, обърнете маншетите и ги зашийте за основата на ръкавите, обиколете с шев и поставете ръкавите на ръкавните извивки. Направете подгъв от 1 см. в основата. Оформете илици, пришийте копчета.

## 13. Къси панталони „COLCCP”

Приложение 2. Страна А. Оранжево.

**Чертеж:** /размер 38, 42, 46/.

**Брой на частите на кройката:** 5 /от 20 до 24/.

**Плат:** 1, 15 м., 1, 40 м. ширина памук.

**Кроене:** предница 23 /да се скроят две/, гръб 24 /да се скроят два/, вътрешни части на гърба 21 /да се скроят две/, страница-дъно на джоб 22 /да се скроят две/, странично капаче 20 /да се скроят четири/, За коланче се скроява лента с ширина 8см. по контура на талията от средата на гърба към средата на предницата без шевове, и друга такава с прихлупване от 3см. За предно закопчаване се скроява правоъгълник с ширина 7см. по височината на ципа без шевове. За дъна на джобове се скрояват две според чертежа на кройката. За гайки се скрояват пет правоъгълника 6см. на 4см.

**Изработка:** Зашийте задните свивки. Поставете вътрешната част на гърба според обозначения Е-Ф. Затворете средния шев на предницата и гърба /чатала/, поотделно и прекарайте двоен декоративен тегел по шева на гърба. Изработете предни джобове със страници според обяснението към модел 11. Зашийте страничните шевове. Съединете капачетата, две по две, ушити и обърнати и прекарайте няколко декоративни тегели, поставете върху страничните шевове на указаните места с тегел от външната страна. Затворете вътрешните шевове. Изработете преден отвор с цип и предно закопчаване според модел 7. Затворете средния шев на гърба на колана, поставете лек подлепващ

плат по средата му, изгладете, прегънете лице с лице, затворете краищата като оформите прихлупване отляво, срежете леко шева и обърнете; пришийте колана към дрехата, като прибавите гайките, преди това ушити и обърнати, две отпред и три на гърба, като оформите прихлупване отляво, обшийте. Направете подгъви, оформете илик на коланчето, пришийте копче. Отбележете прегъване и пристегнете с бод на ръка по страничните шевове.

#### 14. Елек „MANGO”

Приложение 2. Страна А. Зелено.

**Чертеж:** /размер 38, 42, 46/.

**Брой на частите на кройката:** 7 /от 25 до 31/.

**Плат:** 0, 75м. , 1, 40 м. ширина вълна. 0, 50 м. , 1, 40 м. ширина копринена подплата.

**Кроене:** От вълна: предница 25 /да се скроят четири/, гръб 26 /да се скроят два/, страница на предница 27 /да се скроят две/, страница 28 /да се скроят две/, предно закопчаване 29 /да се скроят две/, капаче 30 /да се скроят четири/, гръб на коланче 31 /да се скрои двоен/. За завързване на гърба се скрояват две ленти 132см. на 4см. За оформяне на основата на страницата на предницата мострите се скрояват според чертежа на кройката. За оформяне на гърба на вратната извивка мострите се скрояват според чертежа на кройката. От подплата: страница 28 /да се скроят две/. За подплатяване на страницата на предницата и гърба се скрояват две от всяка до края на мострите. За дъна на джобове се скрояват четири правоъгълника 14см. на 8см.

**Изработка:** Зашийте страниците на предницата според обозначение А и страницата според обозначение В. Изработете джобове с капачета според указаното място и обяснението към модел 4. Зашийте средния шев на гърба. Подплатете гърба на коланчето и поставете върху гърба според обозначение R, тропосайте. Изработете двете ленти за завързване на гърба, ушити и обърнати с ширина 1см., поставете метална тока в края на едната от тях и поставете върху средата на гърба на коланчето от обозначение R, тропосайте и зашийте страницата към гърба според обозначение С, като пристегнете коланчето и лентите. Затворете раменните шевове. Съединете мострата на гърба на вратната извивка с противоположните предници и мострата на страницата на предницата, поставете върху предниците и гърба на вратната извивка лице с лице, зашийте наоколо до основата на предницата, срежете леко шева, обърнете и подплатете останалото като оформите ръкавните извивки и основата. Оформете илиците на двете предници. Изработете предно закопчаване, ушито и обърнато и поставете под средния преден шев като натегнете предниците, според обозначение Е, отбележете мястото на илиците от двете страни на закопчаването и ги зашийте подплатени със същата материя, застопорете закопчаването с копчета отляво при края на закопчаването с бодове на ръка. Завържете лентите на гърба с тока според искания размер.

#### 15. Блуза „LEE”

Приложение 2. Страна В. Морско синьо.

**Чертеж:** /размер 38, 42, 46/.

**Брой на частите на кройката:** 10 /от 1 до 10/.

**Плат:** 1, 65 м. , 1, 40 м. ширина памук на райета с полиамид.

**Кроене:** предница на нагръдник 1 /да се скроят две косо/, предница 10 /да се скроят две/, гръб 9 /да се скроят два/, гръб на платка 2 /да се скроят два косо/, предно закопчаване 7 /да се скрои едно за дясната страна и едно до средата за лявата страна/, ръкав 8 /да се скроят два/, маншет 3 /да се скроят четири косо/, отвор на ръкавите 5 /да се скроят два/, столче на яка 6 /да се скроят две двойни/, яка 4 /да се скроят две двойни/.

**Изработка:** Прикрепете нагръдника към предниците, зашийте свивките. Затворете средния шев на гърба и средния шев на платката поотделно, пришийте платката към гърба, затворете раменните и страничните шевове. Зашийте ръкавите. Отбележете прореза на отворите на ръкавите с тропоска, скройте и направете малък подгъв при прореза отляво до основата; прегънете капачето при отворите на ръкавите лице с лице и зашийте горния край според формата, обърнете капачето и го поставете отдясно на прореза, лице с лице, пришийте един лист от закопчаването от основата до оформения край, обърнете закопчаването на обратната страна и обшийте по същия шев, поставете оформения край на капачето върху ръкава отгоре над отворите и застопорете с хоризонтален тегел, така че да покриете отворите. Тропосайте гънките на ръкава или прекарайте двоен набор в основите, според както е модела. Поставете лек подлепващ плат по средата на маншетите от обратната страна, изгладете, прегънете маншетите /или съединете маншетите два по два, според както е при модела/

лице с лице, затворете краищата, обърнете и прикрепете към ръкавните извивки от края на капачето при отнора до другия край на отвора като оформите закопчаване, пришийте един лист от маншетите и обшийте противоположния по същия шев от обратната страна; прекарайте декоративен обиколен телел ако е нужно. Пришийте ръкавите към ръкавните извивки според обозначение X. Изработете закопчаване и яка със столче според обозначения А-В и обяснението към модел 12. Направете подгъв, оформете илици, пришийте копчета.

#### **16. Къси панталони „SITA MURT”**

Приложение 2. Страна В. Червено.

**Чертеж:** /размер 38, 42, 46/.

**Брой на частите на кройката:** 5 /от 11 до 15/.

**Плат:** 0,85 м. , 1,40 м. ширина вълна.

**Кроене:** предница 14 /да се скроят две/, гръб 15 /да се скроят два/, страница-дъно на джоб 13 /да се скроят две/, предница на коланче 11 /да се скрои една с прихлупване за вътрешната страна отляво и една без прихлупване за вътрешната страна отдясно/, гръб на коланче 12 /да се скрои двоен/. За предно закопчаване се скроява правоъгълник с ширина 7см. по височината на ципа без шевовете. За дъна на джобове на предницата се скрояват две според чертежа на кройката. За дъна на джобове на гръба се скрояват два правоъгълника 11см. на 10см. плюс шевовете. За капаче на задни джобове се скрояват два правоъгълника 11см. на 2см. плюс шевовете, за да остане ширината 1см. Набавете си широка лента, за да поставите върху коланчето, според модела.

**Изработка:** Зашийте свивките на гръба. Изработете задни джобове с капаче според указаното място и джобове на предницата със страница според обяснението към модел 11. Зашийте страничните и вътрешните шевове, и средния шев /чатала/, до мястото на ципа. Изработете отвор с предно закопчаване и цип според модел 7. Зашийте страничните шевове на коланчето и поставете отгоре широката лента, като оформите така горната част и краищата на коланчето, пришийте един лист към талията на панталона и обшийте вътрешния. Направете подгъви и оформете прегъвка като пристегнете с бод на ръка по страничните шевове. Поставете закопчалка на прихлупването на коланчето.

#### **17. Корсаж „SINEQUEANONE”**

Приложение 2. Страна В. Турско синьо.

**Чертеж:** /размер 38, 42, 46/.

**Брой на частите на кройката:** 4 /от 16 до 19/.

**Плат:** 0,50 м. , 1,40 м. ширина памук на райета с еластан.

**Кроене:** предница 18 /да се скрои двойна/, гръб 17 /да се скрои един за дясната страна и един за лявата страна до центъра/, страница на предница 19 /да се скроят две/, страница на гръб 16 /да се скроят две/. За оформяне на предницата и гръба на вратната извивка мострите се скрояват според чертежа на кройките.

**Изработка:** Пришийте страниците към предницата и гръба, затворете страничните шевове. Съединете мострите и поставете върху вратната извивка лице с лице, зашийте, обърнете, прекарайте телел на гръба от центъра до страничните шевове на 1,5см. от вратната извивка, като направите каналче и прекарате еластична лента, натегнете според искания размер с цел да се застопори вратната извивка. Прегънете мострата на средата на гръба отдясно и зашийте в нейния край едната страна на отворен цип при основата, зашийте другата страна по средата на гръба. Направете подгъв и подплатете.

#### **18. Риза „MANGO”**

Приложение 2. Страна В. Оранжево.

**Чертеж:** /размер 38, 42, 46/.

**Брой на частите на кройката:** 8 /от 20 до 27/.

**Плат:** 1,55 м. , 1,40 м. ширина памук.

**Кроене:** предница 27 /да се скроят две/, гръб 25 /да се скрои двоен/, предно закопчаване 26 /да се скрои едно за дясната страна и едно средно за лявата страна/, ръкав 24 /да се скроят два/, отвор на ръкавите 21 /да се скроят два/, маншет 20 /да се скроят два/, столче на яка 23 /да се скроят две двойни/, яка 22 /да се скроят две двойни/.

**Изработка:** Зашийте предните свивки, изчистете ги, така че да останат 12мм. и прекарайте декоративен тегел по лицевата страна. Зашийте свивките на гърба и отново прекарайте декоративен тегел по лицевата страна. Затворете раменните и страничните шевове. Зашийте ръкавите, и работете отвори в основата на ръкавите с капачета и маншети според обясненията към модел 15. Пришийте ръкавите към ръкавните извивки. Изработете предно закопчаване и яка със столче според обозначения А-В и обясненията към модел 12. Направете подгъв, оформете илици, пришийте копчета.

### 19. Къси панталони „VENETTON”

Приложение 3. Страна А. Морско синьо.

**Чертеж:** /размер 38, 42, 46/.

**Брой на частите на кройката:** 5 /от 1 до 5/.

**Плат:** 1,15 м., 1,40 м. ширина вълна. 0,30 м., 0,80 м. ширина памук.

**Кроене:** От вълна: предница 5 /да се скроят две/, гръб 4 /да се скроят два/, дъно на джоб 3 /да се скроят две от плат и две от подплата/, талия на предница 2 /да се скроят две с прихлупване и две без прихлупване/, талия на гръб 1 /да се скроят две двойни/. За капаче на джобове да се скроят два правоъгълника от 6 см. на 16 см. за да останат 2 см. на 14 см. За предно закопчаване се скроява правоъгълник с ширина 7 см. по височината на ципа плюс шевове.

**Изработка:** Зашийте задните свивки. Отбележете мястото на поставяне и дължината на джоба с тропоска. След като срежете отвора на джоба, подсилете последния откъм обратната страна, като тропосате парче прав бод. Сгънете капачето на джоб на две и поставете лек подлепващ плата на обратната страна, изгладете, зашийте краищата, оформете диагонално наклонения ъгъл и обърнете капачето, тропосайте по края и изгладете, прекарайте декоративен тегел обиколно по желание. Поставете капачето върху указаната линия, като го насочите към средата на дрехата, тропосайте и разположете отгоре дъното на джоб от подплата до талията обозначение Е, зашийте заедно с тегел обиколката на поставяне на капачето и дъното на джоб. Поставете дъното на джоб от плат в срещуположна посока на 1 см. от другото дъно и успоредно на него също до талията, зашийте 2 мм. по-късо от краищата на долното. Срежете между двата тегела и диагонално краищата, обърнете дъната на джобове към обратната страна, а капачето на мястото му за носене. Откъм обратната страна съединете горната страна на дъната до талията и обиколно, отново ги поставете до талията според обозначение Е и прихванете с тропоска. Закрепете краищата на капачетата с малки скрити бодове на ръка по лицевата страна. Зашийте страничните шевове вътрешните шевове и средния шев /чатала/ до мястото на ципа. Изработете отвора с предно закопчаване, цип и колан според обясненията към модели 7 и 13 без гайки. Направете подгъви и отбележете маншетите на основата, като ги прихванете на ръка. Поставете копчета на прихлупването на талията на предница.

### 20. Елек „MANGO”

Приложение 3. Страна А. Червено.

**Чертеж:** /размер 38, 42, 46/.

**Брой на частите на кройката:** 6 /от 6 до 11/.

**Плат:** 0,60 м., 1,20 м. ширина кадифе. 0,60 м., 1 м. подплата в подходящ цвят.

**Кроене:** От кадифе: предница 6 /да се скроят две/, страница на предница 8 /да се скроят две/, гръб на дясна страна на коланче 11 /да се скроят два/, гръб на лява страна на коланче 10 /да се скроят два/. За оформяне на основата мострите се скрояват според чертежа на страницата на предницата. За оформяне на предницата и основата мострите се скрояват според чертежа на кройката. От подплата: гръб 7 /да се скроят два/, страница на гръб 9 /да се скроят две/. За оформяне на предниците и страницата на предницата се скрояват две от всяка до края на мострите.

**Изработка:** Зашийте предните свивки до джобовете и поставете страницата на предницата. Отбележете местата на джобовете от илик /два долни и един горен отляво/ с тропоска и с натиск краищата. Скройте косо лента, която да надхвърли с 2см. от едната страна и по ширина, поставете лентата центрирана върху мястото, отбелязано с тропоска, лице с лице, прекарайте тегел като оформите правоъгълник около тропоската в центъра на 2см. разстояние, така че четирите ъгла да са отбелязани добре. Скройте двете материи /за дрехата и филетката/ от единия край до другия без да стигате до края и ги скройте с два прореза по ъглите, обърнете бието навътре, изгладете отворените шевове и прегънете като оставите филетка от 1см. от страни, пристегнете със заден бод по същия шев от вътрешната страна и от обратната страна застопорете краищата като оформите

лека гънка. Скройте парче от същата материя с ширина 3см. и по дължината на илика и го поставете от обратната страна, пристегнете наоколо по края на филетките, за да затворите илика. Изработете гърба на коланчето, ушит и обърнат и поставете метална тока от лявата страна на коланчето, като прегънете върху тока, пристегнете с бод на ръка. Пришийте страницата от подплата към гърба от подплата, затворете средния шев на гърба и поставете коланчетата с вертикален тегел според обозначение Е от двете страни. Затворете раменните и страничните шевове. Съединете мострите и поставете лице с лице по предниците, зашийте наоколо, обърнете и подплатете остатъка като оформите гърба на вратната извивка, ръкавните извивки и основата. Оформете илици, пришийте копчета и пристегнете коланчето на гърба като натегнете според искания размер.

## **21. Спортно яке „ANNE CLAIRE”**

Приложение 3. Страна А. Турско синьо.

**Чертеж:** /размер 38, 42, 46/.

**Брой на частите на кройката:** 6 /от 12 до 17/.

**Плат:** 1, 75 м. , 1, 40 м. ширина трикотажа.

**Кроене:** предница на горна японска част 17 /да се скроят две/, горна японска част 16 / да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 13, 5см. /размер 46/, долна част на предница 15/да се скрои двойна/, гръб на долна част 13 /да се скрои двоен/, джоб пластрон 12 /да се скроят два/, яка 14 /да се скрои двойна/. За оформяне на предницата мострите се скрояват според чертежа на кройката. За дъна на горен джоб се скрояват две според чертежа на кройката. Набавете си маншети и лента за основа от черен трикотажа с ширина 8см.

**Изработка:** Съединете горните части на предницата по средния шев от мястото на ципа до обозначение А. Изработете на долната предница джоб от илик филетка като прибавите метален цип между филетките на указаното място и обяснението към модел 5. Прегънете мострите на джобовете пластрон, зашийте с тегел и оформете цялата външна част със завършващ оверлог, поставете джобовете прави на указаното място на предницата и зашийте отгоре над завършващият тегел. Съединете долната част на предницата с японската платка според обозначение А и прекарайте декоративен оверлог по същия начин като при джобовете. Зашийте горния среден шев на гърба по същия начин и съединете с долния според обозначение В. Затворете раменните шевове със същия тегел и зашийте страничните шевове и долната част на ръкавите с нормален шев. Пришийте един лист от яката към вратната извивка според обозначение С, поставете двете метални петелки по краищата на яката на указаните места, прегънете яката навътре и обийте по същия шев. Пришийте метален цип като запълните средата на дрехата от края на яката до мястото на ципа и прекарайте тегел според кройката на яката, оформете обиколно каналче, прекарайте памучен шнур през петелките на каналчето. Поставете маншети и основа от трикотажа като натегнете при зашиването според размера на дрехата и основата на ръкавите.

## **22. Яке „ANNE CLAIRE”**

Приложение 3. Страна А. Оранжево.

**Чертеж:** /размер 38, 42, 46/.

**Брой на частите на кройката:** 7 /от 18 до 24/.

**Плат:** 1, 75м. , 1, 40 м. ширина трикотажа.

**Кроене:** предно закопчаване 23 /да се скроят две/, предница 19 /да се скроят две/, гръб 20 /да се скрои двоен/, предница на ръкав 21 /да се скроят две/, гръб на ръкав 22 /да се скроят два/, джоб 24 /да се скроят два/, качулка 18 /да се скроят четири/. За оформяне на предницата мострите се скрояват според чертежа на кройката. Набавете си маншети и лента за основата от черен трикотажа с ширина 10см., за да остане тя 9см., след като се постави.

**Изработка:** Прегънете мострите на джобовете и зашийте с оверлок по лицевата страна, прикрепете джобовете към предниците по указаните места и зашийте по лицевата страна със завършващ бод според модела. Пришийте предницата на ръкавите към предницата и гърба на ръкавите към гърба според обозначенията и затворете раменните шевове и средния шев на ръкавите със същия завършващ шев като при джобовете. Затворете страничните и ръкавните шевове отведнъж с нормален шев. Поставете маншети и лента за основата, с ширина 9см., като я натегнете при пришиването към дрехата, нагласяйки по този начин размера. Зашийте един лист от предното закопчаване към дрехата от вратната извивка и до края на черното каналче, прегънете лице с лице и

затворете края на вратната извивка до обозначение А и основата, обърнете. Съединете двете качулки поотделно по средния шев, изгладете шева настрани и прекарайте декоративен тегел на 1,5см. по лицевата страна. Поставете метална петелка по всяка страна на вътрешната страна на качулката по указаното място и съединете двете лице с лице, зашийте около външната част до обозначение А, обърнете и прекарайте тегел като оформите каналче на 3см. от края, според обозначение Е, прикрепете качулката към вратната извивка до обозначение А, тропосайте като захванете двете материи. Поставете мострите на предницата върху качулката и зашийте предницата на вратната извивка като захванете двете материи, пришийте един лист от качулката по гърба на вратната извивка и общийте отгоре противоположния; поставете мострите в позицията отвътре до основата според обозначение В и общийте предното закопчаване върху същия шев, като пристегнете мострите, общийте при основата върху каналето. Поставете копчета тиктак и прекарайте памучен шнур около качулката, според модела.

### **23. Панталон „LAVIE MONTECARLO”**

Приложение 3. Страна В. Морско синьо.

**Чертеж:** /размер 38, 42, 46/.

**Брой на частите на кройката:** 3 /от 1 до 3/.

**Плат:** 2, 05 м. , 1, 40 м. ширина дантела от полиамид и същото количество трикотажна коприна в подходящ цвят. 1, 50 м. кадифена лента с ширина 5см.

**Кроене:** От двете материи: предница 3 и 3А /да се скроят две/, гръб 1 и 1А /да се скроят два/, основа 2 /да се скроят две от дантела/.

**Внимание:** За да получите пълните кройки 1 и 3, съединете части 1 с 1А и 3 с 3А по линията за съединяване на кройки.

**Изработка:** Зашийте задните свивки на двата панталона поотделно, зашийте страничните шевове до мястото на ципа отляво, вътрешните шевове и средния шев /чатала/. Оформете талията на панталона от дантела като поставете панталона за подплатяване, лице с лице, зашийте талията като оформите отвор отляво, обърнете вътрешния панталон в подходяща позиция и пришийте скрит цип, като захванете двете материи. Прекарайте двоен набор в основата. Поставете лек подлепващ плат по средата от обратната страна на частите на основата, изгладете; скройте кадифената лента на четири еднакви части и поставете по една във всеки край на частите на основата според обозначения R-S, тропосайте, прегънете частите на основата лице с лице и затворете краищата, като пристегнете лентите, обърнете и пришийте лист към основата на панталона според обозначения R-S като натегнете набора, общийте противоположния лист и завържете лентите на възел.

### **24. Жакет „ANNE CLAIRE”**

#### **25. Елек „ANNE CLAIRE”**

**Плат:** 3, 50 м. , 1, 40 м. ширина трикотаж. 2, 20 м. черно трикотажно канале с ширина 8см.

#### **24. Жакет „ANNE CLAIRE”**

Приложение 3. Страна В. Червено

**Чертеж:** /размер 38, 42, 46/

**Брой на частите на кройката:** 4 /от 4 до 7/.

**Кроене:** От трикотаж: японска предница 6 и 6А /да се скроят две/, японски гръб /да се скрои двоен, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 27см. /размер 46/, 25см. /размер 42/, 23см. /размер 38/, основа на предницата 5 /да се скроят две/, основа на гръб 4 /да се скрои двойна/. За маншети се скрояват два правоъгълника с 16см. височина и 31см. дължина /размер 46/, 29см. /размер 42/, 27см. /размер 38/ без шевове. За оформяне на предниците и качулката мострите се скрояват според чертежа на кройката.

**Внимание:** За да получите пълната кройка 6, съединете 6 с 6А по линията за съединяване на кройки.

**Изработка:** Зашийте предните свивки. Затворете средния шев на качулката и мострите поотделно, пришийте качулката към гърба на вратната извивка до раменните шевове и пришийте раменните ръкавни шевове със завършващ декоративен тегел тип оверлог. Затворете страничните шевове на японските части отвъднъж с нормален шев. Съединете частите на основата по страничния шев и пришийте един лист към основата на дрехата според обозначение В със същия завършващ тегел. Поставете мострите на качулката лице с лице, като прибавите при обозначения А-В ленти от черен памук с дължина 50см., за да завържете отпред, зашийте мострите и около качулката, обърнете и

обшиите по гърба на вратната извивка, пристегнете в основата на предницата. Прегънете частите на основата лице с лице и затворете краищата на предницата, обърнете и обшиите частта отвътре по същия шев. Затворете маншетите във формата на халка и пришийте към основата на ръкавите един лист с обиколен завършващ тегел, прегънете навътре и обшиите по същия шев. Завържете лентите отпред като оформите възел.

#### **25. Елек „ANNE CLAIRE”**

Приложение 3. Страна В. Турско синьо.

**Чертеж:** /размер 38, 42, 46/.

**Брой на частите на кройката:** 6 /от 8 до 13/.

**Кроене:** От трикотаж: предница 12 /да се скроят две/, гръб 13 /да се скрои двоен/. За дъна на джобове се скрояват четири според чертежа на кройката. За оформяне на ръкавните извивки се скрояват косо ленти с ширина 3см. според контурите. Отбележете на хартия кройките на предното закопчаване 11, предницата на вратната извивка 8, гърба на вратната извивка 9 и капаче на джоб 10 и скройте следните прави ленти от трикотажно канале според размера на кройките: за предното закопчаване-се скрояват две; за предницата на вратната извивка-се скрояват две; за гърба на вратната извивка-скройте двойна; за капаче на джоб-се скрояват две.

**Изработка:** Изработете джобове с капачега от канале според обозначения R-S и обясненията към модел 11. Зашийте раменните и страничните шевове. Съединете лентата от канале за да оформите гърба на вратната извивка с тези за предницата според обозначение С и поставете около вратната извивка от средата на гърба на вратната извивка, като преминете през обозначение С и до обозначение В на предницата като натегнете каналето, за да го адаптираш по размера и формата на частите на вратната извивка. Поставете дълга лента от канале за предното закопчаване по двете предници от обозначение Е, обозначение В и до основата, като зашиете тези трикотажни части с оверлок, за да се оформят от обратната страна. Поставете скроените косо ленти на ръкавните извивки, ушити и обърнати, прекарайте декоративен тегел на 1см. от края. Направете подгъв с обиколен декоративен тегел на 1,5см. от края.

#### **26. Пола „LAVIE MONTECARLO”**

Приложение 3. Страна В. Оранжево.

**Чертеж:** /размер 38, 42, 46/.

**Брой на частите на кройката:** 6 /от 14 до 19/.

**Плат:** 0, 65 м. , 1, 40 м. ширина трикотажен памук с еластан. 1, 50 м. , 0, 90 м. ширина полу еластичен **плащ**.

**Кроене:** От памук: предница на талия 15 /да се скроят две двойни/, страница на предница на талия 14 /да се скроят четири/, гръб на талия 16 /да се скроят четири/, предница 18 /да се скрои двойна/, гръб 17 /да се скроят два/. От **плащ**: волан 19 /да се скрои един двоен според основата първи волан и един двоен според основата втори волан/.

**Изработка:** Зашийте частите на предницата на талията поотделно и затворете страничните шевове. Зашийте по същия начин противоположната част. Затворете страничните шевове и средния шев на гърба до края на ципа. Прикрепете частите на талията към полата, изгладете шевове към горната страна и прекарайте декоративен тегел на 7 мм. Поставете противоположните части на талията, лице с лице, зашийте горната част, обърнете, поставете цип и обшиите талията от вътрешната страна, прекарайте декоративен тегел около горната част. Затворете двата волана във формата на халка по средния шев на гърба поотделно, оформете външната страна на двата със завършващ шев като следват шева при прекарването на тегела, поставете по-малкия върху по-големия и пришийте към основата на полата според обозначения В-С, като прихванете двата волана.

#### **27. Блуза „JOOP”**

Приложение 3. Страна В. Зелено.

**Чертеж:** /размер 38, 42, 46/.

**Брой на частите на кройката:** 5 /от 20 до 24/.

**Плат:** 1, 95 м. , 1, 50 м. ширина сатен.

**Кроене:** предница 22 /да се скроят две/, гръб 23 /да се скрои двоен/, долна част на предница 20 /да се скроят четири/, гръб на долна част 21 /да се скроят два двойни/, ръкав 24 /да се скроят два/. За маншети се скрояват два правоъгълника 7см. на 25см. плюс шевове. За оформяне на предницата и

гърба на вратната извивка се скрояват косо ленти с ширина 4см. по контура на вратната извивка. За отпуснато коланче се скроява лента 1, 50 м. на 22см.

**Изработка:** Прекарайте двоен набор по раменните шевове на предницата и ги затворете, натегнете набора като удължите. Оформете вратната извивка като поставите бие, ушито и обърнато и оформете филетка от 8мм. при обшиването. Зашийте страничните шевове на блузата и страничните шевове на долната част поотделно. Прекарайте двоен набор по основата на предницата и гърба на горните части. Изработете 11 гайки във формата на руло от същата материя. Поставете лек подлепващ плат от обратната страна на предницата и гърба на една от долните части, изгладете и съединете двата лице с лице, като прибавите отдясно на предницата пет гайки по указаните места, затворете двата края на предницата и основата, срежете леко шева, обърнете и пришийте един лист към основата на горната част, като натегнете набора според обозначение А, обшийте долния лист по същия шев и прекарайте застопоряващ тегел по лицевата страна на 2мм. от шева. Зашийте ръкавите, направете прорез на отвор в основата и оформете с лента, ушита и обърната, прекарайте двоен набор в основата на ръкавите. Поставете подлепващ плат и по средата на маншетите, затворете краищата, като поставите една гайка, обърнете и пришийте маншетите към ръкавите, обшийте и пришийте ръкавите към ръкавните извивки според обозначение Х. Поставете останалите четири гайки в горната част на прихлупването на дрехата отдясно, по указаните места под филетката, пришийте позлатени копчета. Направете малък подгъв около отпуснатото коланче и го завържете на талията.

## **28. Рокля „RENE LEZARD”**

Приложение 4. Страна А. Морско синьо.

**Чертеж:** /размер 38, 42, 46/.

**Брой на частите на кройката:** 4 /от 1 до 4/.

**Плат:** 2м. , 1, 40 м. ширина атлаз.

**Кроене:** предница на горна част 2 /да се скрои двойна/, гръб на горна част 1 /да се скроят два/, предница на долна част 4 /да се скрои двойна/, гръб на долна част 3 /да се скроят два/. За оформяне на вратната извивка мострите се скрояват според чертежа на кройките. За оформяне на ръкавните извивки лентите се скрояват косо с 3см. ширина според контурите.

**Изработка:** Зашийте свивките на предницата и гърба на горната част, тропосайте гънките в основата на предницата на горната част. Зашийте страничните шевове на горната част и раменните шевове. Оформете вратната извивка като поставите мострите, ушито и обърнати, преди това съединени по шева на раменете и оформете ръкавните извивки с бие, ушито и обърнато. Подплатете горната част и я пристегнете по талията с тропоска. Зашийте страничните шевове на долната част и средния шев на гърба до края на ципа, тропосайте гънките на предницата и гърба и пришийте към основата на горната част като пристегнете подплатата. Пришийте цип по средата на гърба и подплатете долната част. Направете подгъв.

## **29. Жакет „DELMOD”**

Приложение 4. Страна А. Червено.

**Чертеж:** /размер 38, 42, 46/.

**Брой на частите на кройката:** 9 /от 5 до 13/.

**Плат:** 2,30 м., 1,40 м. ширина вълна.

**Кроене:** Предница 5 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 25 см. /размер 46/, 23,5 см. /размер 42/ и 22 см. /размер 38/, гръб 6 /да се скроят два, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 19,5 см. /размер 46/, 18 см. /размер 42/ и 16,5 см. /размер 38/, предна страница 10 /да се скроят две/, задна страница 9 /да се скроят две/, ръкав 7 и 8 /да се скроят по два от всеки/, капаче на джоб 13 /да се скроят четири/, столче за яка 12 /да се скроят две двойни/, яка 11 /да се скроят две двойни/. За ревери мострите се срязват според чертежа на кройката. Дъна на джобове: да се скроят две от плат и две от подплата, както е показано на чертежа на кройката. За гайки на ръкавите се срязват 6 правоъгълника от 6 см. на 4 см. За завързване на ръкавите се срязват две ленти с ширина 7 см. на 35 см. за да останат с ширина 3,5 см. след изработването плюс шевове. От копринена подплата се скрояват предница до края на мострите, гръб, страници и ръкави.

**Изработка:** Изработете капачетата на джобове, ушито и обърнати, оформете илик, поставете ги на указаното място на предницата и върху тях дъното на джоб от подплата, зашийте, поставете дъното



на джоб от плат на указаното място на предната страница лице с лице, обърнете дъната навътре, а капачето на мястото му, зашийте страниците на предниците, като оставите отвора на джоба, прекарайте декоративни тегели на 1 см. по лицевата страна и съединете дъната на джобове с обиколен тегел. Зашийте страниците на гърба и затворете средния заден шев, прекарайте декоративни тегели на всички шевове на гърба. Зашийте раменните и страничните шевове. Изработете ръкавите без отвор според обяснението към модел 3 и ги зашийте на ръкавните извивки. Изработете 6-те гайки, ушити и обърнати, като ги оставите с ширина 1 см. и поставете по три на всеки ръкав вертикално на 6 см. разстояние от основата и към върховете, зашийте горната и долната част с хоризонтален тегел и изработете лентите също, ушити и обърнати с декоративен тегел обиколно, поставете двойна метална тока на единия край и въведете около трите гайки на ръкавите, затворете ги в желания размер. Изработете яката със столче и реверите според обозначения А-В и обяснението към модел 2. Прикрепете подпльнки, подплатете, направете подгъви, оформете илици на предницата и на капачетата на джобове, пришийте копчета.

### **30. Риза „SCAPA”**

Приложение 4. Страна А. Турско синьо.

**Чертеж:** /размер 38, 42, 46/.

**Брой на частите на кройката:** 6 /от 14 до 19/.

**Плат:** 1, 40 м. , 1, 40 м. ширина коприна.

**Кроене:** предница 17 /да се скроят две/, гръб 18 /да се скрои двоен/, предно закопчаване 16 /да се скроят две/, ръкав 19 /да се скроят два/, столче на яка 14 /да се скроят две двойни/, яка 15 /да се скроят две двойни/.

**Изработка:** По предниците оформете гънки от 2,5мм. на 2, 5мм. на разстояние 1,5см помежду си между обозначения Е-С и до обозначение F с лека форма по диагонал и същите гънки на гърба между обозначения К-Г и до обозначение J, като не застопорявате двата края на гънките. Затворете раменните и страничните шевове. Поставете лек подлепващ плат по средата от обратната страна на закопчаването, едната яка и столче на яка, изгладете; пришийте един лист от предното закопчаване към двете предници, прегънете и обшийте по същия шев, пристегнете с тегел на 2мм. по лицевата страна. На 5см. от основата на ръкавите, оформете гънки с дължина 10см. и затворете ръкавите, пришийте ги към ръкавните извивки. Изработете яка със столче според обозначения А-В и обяснението към модел 12. Направете подгъви, оформете илици и пришийте копчета.

### **31. Минипола „PATRIZIA PERE”**

Приложение 4. Страна А. Оранжево.

**Чертеж:** /размер 38, 42, 46/.

**Брой на частите на кройката:** 4 /от 20 до 23/.

**Плат:** 0, 40 м. , 0, 40 м. ширина тънка вълна. Набавете си лента с пайети с ширина 12см. по дължината на кройка 22 според размера.

**Кроене:** От вълна: предница 21 /да се скрои двойна/, гръб 20 /да се скрои двоен/, коланче 23 /да се скроят две/. От лента с пайети: основа 22 /да се скрои двойна/.

**Изработка:** Зашийте страничните шевове до мястото на ципа огляво, тропосайте гънките по предницата и гърба на ниската талия. Затворете във формата на халка основата с пайети и пришийте към основата на полата като оставите долния край оформен с лентата. Подплатете полата. Зашийте шева на коланчето, поставете лек подлепващ плат по средата от обратната страна, изгладете, затворете краищата, обърнете и пришийте към талията на полата като пристегнете подплатата отвътре. Пришийте цип, обшийте коланчето и пришийте закопчалка на прихлупването на коланчето.

### **32. Жакет „H & M”**

Приложение 4. Страна А. Зелено.

**Чертеж:** /размер 38, 42, 46/.

**Брой на частите на кройката:** 5 /от 24 до 28/.

**Плат:** 1, 40 м. , 1, 40 м. ширина вълна с украса от ламе.

**Кроене:** предница 24 /да се скроят две/, гръб 27 /да се скрои двоен/, две кройки ръкав реглан 25 и 26 /да се скроят два от всяка/, яка 28 /да се скроят две двойни/. За капаче на джоб се скрояват два правоъгълника с височина 5см. и дължина 11, 5см. без шевове. За оформяне на предниците целите

мостри се скрояват до раменния шев на предницата според чертежа на кройките. За дъна на джобове се скрояват две от вълна и две от подплата според чертежа на кройката. За подплатяване се скрояват предниците до края на мострите, гърба и ръкавите.

**Изработка:** Изработете предни джобове с капачета според указаното място и обяснението към модел 11. Зашийте предните свивки и страничните шевове. Зашийте долния шев на релган ръкавите и ги прикрепете към предницата и гърба на ръкавните извивки, зашийте и затворете средния шев на ръкавите до вратната извивка. Подплатете мострите и ги прикрепете към предниците, ушити и обърнати, пристегнете по вратната извивка до раменния шев. Поставете лек подлепващ трикотажен плат от обратната страна на една от яките, изгладете, съединете двете лице с лице, зашийте външната част, обърнете и пришийте лист към вратната извивка според обозначение А, обшийте вътрешния лист. Поставете подпънки и подплатете. Направете подгъви и пришийте големи метални закопчалки, според модела.

### 33. Блуза „MANGO”

Приложение 4. Страна В. Морско синьо.

**Чертеж:** /размер 38, 42, 46/.

**Брой на частите на кройката:** 4 /от 1 до 4/.

**Плат:** 1, 40 м. , 1, 40 м. ширина коприна.

**Кроене:** предница 4 /да се скрои двойна/, гръб 3 /да се скрои двоен/, две кройки волани на предницата 1 и 2 /да се скроят два от всяка/. За оформяне на вратната извивка мострите се скрояват според чертежа на кройките. За оформяне на ръкавните извивки се скрояват косо ленти с ширина 3см. по контурите.

**Изработка:** Съединете двата малки волана от обозначение А до обозначение В и двата големи поотделно, направете подгъв във формата на руло около горната част и краищата и поставете по-малкия върху по-големия, така че да съвпадат обозначения А-В, тропосайте и поставете воланите по средата на предницата от обозначение А до обозначение В и ги застопорете с тегел отгоре над шитото по тях, така че след това шева да е скрит под същите волани. Затворете раменните и страничните шевове. Направете отвор в средата на гърба на вратната извивка до обозначението оформете с бие, ушито и обърнато, поставете мостри, преди това съединени по раменните шевове, ушити и обърнати, оформете гайка от конец в края на гърба на вратната извивка и пришийте копче на срещуположната страна. Оформете ръкавните извивки като поставите бие, ушито и обърнато и прекарайте тегел върху края на 2мм. Направете подгъв и пристегнете горната страна на воланите като отгоре поставите украсение.

### 34. Пола „GOSHA”

Приложение 4. Страна В. Червено.

**Чертеж:** /размер 38, 42, 46/.

**Брой на частите на кройката:** 7 /от 5 до 11/.

**Плат:** 1, 45м. , 1, 40 м. ширина коприна и вискоза на хоризонтални райета.

**Кроене:** предница 5 /да се скроят две/, гръб 6 /да се скрои двоен/, страница на предница 9 /да се скроят две косо/, страница на гръб 7 /да се скроят две косо/, предно закопчаване 10 /да се скрои едно/, капаче на джоб 11 /да се скроят две/, коланче 8 /да се скрои двойно/. За дъна на джобове се скрояват четири според чертежа на кройката.

**Изработка:** Прегънете капачетата на джобовете лице с лице, затворете краищата, обърнете и поставете на указаните места на предницата според обозначение Е, тропосайте и изработете джобове според обяснението към модел 29. Пришийте страниците към предницата като оставите отвор на джобовете и на гърба на полата. Зашийте средния шев на предницата до мястото на отвора и го изработете според обяснението към модел 7 без да поставяте цип. Прекарайте декоративни тегели по шевовете. Зашийте страничните шевове. Затворете краищата на коланчето и пришийте към талията като оформите прихлупване на предницата. Направете подгъв с широк тегел и поставете копчета тик-так по предното закопчаване.

### 35. Жакет „КООКАР”

Приложение 4. Страна В. Турско синьо.

**Чертеж:** /размер 38, 42, 46/.

**Брой на частите на кройката:** 7 /от 12 до 18/.

**Плат:** 1, 55 м. , 1, 40 м. ширина вълнена материя.

**Кроене:** предница 18 /да се скроят две/, гръб 17 /да се скрои двоен/, страница на гръб 26 /да се скроят две/, две кройки ръкав 13 и 15 /да се скроят два от всяка/, прегъвка в основа на ръкав 12 /да се скроят две/, яка 14 /да се скроят две косо и една двойна горна с 5мм. по-голяма/. За ревери мострите се скрояват според чертежа на кройката.

**Изработка:** Зашийте предните свивки и пришийте страницата към гърба, затворете раменните и страничните шевове. Зашийте ръкавните шевове, затворете във формата на халка прегъвките в основите на ръкавите и пришийте лист към ръкавите според обозначение Е, прегънете и обшийте отвътре. Пришийте ръкавите към ръкавните извивки. Изработете яка с ревер според обозначения А-В и обяснението към модел 4. Поставете подпънки, направете подгъви, подплатете. Оформете илик, пришийте копче и оформете гънка при прегъвките в основата на ръкавите.

### **36. Рокля „RENE LEZARD”**

Приложение 4. Страна В. Оранжево.

**Чертеж:** /размер 38, 42, 46/.

**Брой на частите на кройката:** 8 /от 19 до 26/.

**Плат:** 1,75 м. , 1,40 м. ширина шампосана коприна. 2,95 м. , 1,40 м. ширина тюл с полиамид.

**Кроене:** От коприна: тяло на предница 24 /да се скроят две двойни/, тяло на гръб 25 /да се скроят четири/, предна страница 26 /да се скроят четири/, задна страница 21 /да се скроят четири/, пола на предница 23 /да се скрои двойно, като се намали 3 см. от височината/, пола на гръб 22 /да се скрои двойно, като се намали 3 см. от височината/. От тюл: за драперия на тялото на предница се срязва правоъгълник двойно от ширината на кройка 24 по двойното на нейната височина, за драперия на тялото на гръб се срязват два правоъгълника от ширината на кройка 25 по двойното на нейната височина, за драперия на предните и задните страници се срязват по два правоъгълника от всяка по ширината на кройки 21 и 26 по двойното на височината, пола на предница 23 /да се скрои двойно/, пола на гръб 22 /да се скрои двойно/, основа на предница 20 /да се скроят две двойни/, основа на гръб 19 /да се скроят две двойни/.

**Изработка:** Направете двоен набор в края на всяка страна на всички правоъгълници от тюл за драперия и поставете всеки от тях на съответните части на тялото, като изпълнете набора върху шевове за да се зашие само като един плат; зашийте предните страници за тялото на предница, а задните страници на гърба, като прихванете драперията, затворете шева на дясната страна на тялото. Зашийте срещуположните части от коприна за подплатяване на тялото и поставете лице с лице върху вратната извивка, зашийте, обърнете и прихванете отвътре на основата на тялото с тропоска. Зашийте страничните шевове до мястото на ципа лява страна на двете поли поотделно и частите на основата, поставете едната част от основата на полата от тюл лице с лице, прекарайте обиколен тегел и поставете другата част отгоре, зашийте, обърнете и обиколете с шев отвътре. Съединете двете поли, като поставите тази от тюл върху шампосаната и образувайте гънките на предницата и гърба, като захванете двата плата като един, тропосайте и зашийте полата за основата на тялото, като образувате отвор на лява страна, поставете ципа и обиколете с шев подплатата на тялото. Направете подгъв на вътрешната пола.

### **37. Жакет „RENE LEZARD”**

Приложение 5. Страна А. Морско синьо.

**Чертеж:** /размер 38, 42, 46/.

**Брой на частите на кройката:** 6 /от 1 до 6/.

**Плат:** 1, 35 м. , 1, 40 м. ширина вълна и коприна.

**Кроене:** предница 6 /да се скроят две/, гръб 4 /да се скроят два/, две кройки ръкав 3 и 5 /да се скроят два от всяка/, джоб 1 /да се скроят два/, яка 2 /да се скроят две двойни/. За оформяне на предниците мострите се скрояват според чертежа на кройката. За подплатяване се скрояват предниците до края на мострите, гърба, ръкавите и джобовете.

**Изработка:** Зашийте предните свивки и средния шев на гърба, затворете раменните и страничните шевове. Подплатете джобовете, прегънете мострите, обшийте и оформете илиците на джобовете, поставете ги на указаните места. Изработете ръкави според модел 3 като оформите отвор според обозначение Е, оформете основите като поставете мостри, ушити и обърнати и пришийте ръкавите към ръкавните извивки. Поставете лек подлепващ плат по обратната страна на една от яките и по мострите на предницата, изгладете, съединете яките лице с лице, зашийте горната част до

обозначение А, срежете леко шева, обърнете и прикрепете към вратната извивка заедно с мострите до обозначение А, зашийте, обърнете мострите и обшийте яката. Поставете подпльнки, оформете илици, подплатете дрехата и пришийте копчета.

### **38. Блуза „ANNE FONTAINE”**

Приложение 5. Страна А. Червено.

**Чертеж:** /размер 38, 42, 46/.

**Брой на частите на кройката:** 4 /от 7 до 10/.

**Плат:** 1, 35 м. , 1, 40 м. ширина памук.

**Кроене:** предница 10 /да се скроят две/, гръб 8 /да се скрои двоен/, ръкав 9 /да се скроят два/, яка 7 /да се скроят две двойни/. За маншети се скрояват четири ленти с ширина 2,5см. по дължината на основата на ръкавите без шевовете. За волан на ръкавите се скрояват четири ленти от 4,5см. на 36см. /размер 38/, 38см. /размер 42/, и 40см. /размер 46/, за да остане ширината 3см. За волани на яката се скрояват две ленти с ширина 4,5см. на 60см. /размер 38/, 65см. /размер 42/ и 70см. /размер 46/, за да остане ширина 3см.

**Изработка:** Зашийте предните и задните свивки. Затворете раменните и страничните шевовете. Поставете лек подлепващ трикотажен плат от обратната страна на една от яките и на два от маншетите, изгладете. Зашийте ръкавите, направете прорез на отвора при основата и оформете с една лента, ушита и обърната. Направете подгъв във формата на руло от едната страна на всичките ленти за воланите и краищата и прекарайте двоен набор от противоположната страна, поставете един волан върху основата на ръкавите, натегнете набора до отвора, поставете другия волан върху едната страна на маншета, тропосайте пристягайки набора, съединете маншетите, два по два, лице с лице, така че волана да остане между тях, зашийте всичко заедно и затворете краищата на маншетите, обърнете и пришийте един лист по основата на ръкавите, така че да пристегнете другия волан, обшийте маншетите и пришийте ръкавите към ръкавните извивки според обозначение Х. Поставете един волан върху вратната извивка до средата на предницата, натегнете набора, тропосайте и прегънете мострите на предницата. Поставете другия волан в горната част на една от яките до неговия край, натегнете набора, тропосайте и съединете яките лице с лице, зашийте горната страна и краищата, обърнете и пришийте един лист от яката към вратната извивка според обозначение А, пристегнете другия волан, обшийте яката. Направете подгъв в основата, оформете илици на предницата и маншетите, пришийте копчета.

### **39. Сукман „CACHAREL”**

Приложение 5. Страна А. Турско синьо.

**Чертеж:** /размер 38, 42, 46/.

**Брой на частите на кройката:** 8 /от 11 до 18/.

**Плат:** 1, 50 м. , 1, 40 м. ширина вълна.

**Кроене:** предница на горна част 16 /да се скроят две/, гръб на горна част 15 /да се скрои двоен/, две кройки страници на предница и гръб 13 и 11 /да се скроят две от всяка/, предница на талия 14 /да се скроят четири/, гръб на талия 12 /да се скроят два двойни/, предница на долна част 18 /да се скроят две/, гръб на долна част 17 /да се скрои двоен/. За оформяне на вратната и ръкавните извивки се скрояват косо ленти с ширина 3см. според контурите.

**Изработка:** Пришийте страницата на предницата и гърба към предницата и гърба на горната част, зашийте страничните и раменните шевовете на горната част. Затворете страничните шевовете на частите на талията поотделно и на долната част. Оформете вратната и ръкавните извивки като поставите бие, прегънете мострите на предницата на горната част, зашийте, обърнете мострите и обшийте около бието, прекарайте обиколен декоративен тегел. Подплатете горната част. Пришийте една част от талията към основата на горната част според обозначение А, поставете противоположната част лице с лице и зашийте краищата от обозначение А до обозначение В, направете прорез във всеки край и обърнете частта. Прегънете мострите на предницата на долната част, подплатете и пришийте към основата на частта на талията според обозначение В, обшийте вътрешната част на талията върху същия шев. Направете подгъв, оформете илици, пришийте копчета и пристегнете предното закопчаване с по-малки копчета.

### **40. Пелерина „STEFANEL”**

Приложение 5. Страна А. Оранжево.

**Чертеж:** /размер 38, 42, 46/.

**Брой на частите на кройката:** 6 /от 19 до 24/.

**Плат:** 1, 35 м. , 1, 50 м. ширина вълна.

**Кроене:** предница на пелерина 19 /да се скроят две/, гръб на пелерина 20 /да се скрои двоен/, столче на яка 23 /да се скроят две двойни/, яка 22 /да се скроят две двойни/, декоративно капаче 24 /да се скроят четири/, 21/да се скроят два/. За оформяне на предниците мострите се скрояват според чертежа на кройката. За подплатяване се скрояват предните части до края на мострите и гърба.

**Изработка:** Изработете капачетата, ушити и обърнати с декоративни, обиколни тегели и оформете илиците, поставете на указаното място като симулирате джобове. Изработете ..... , ушита и обърната и поставете върху предницата отдясно по раменните шевове и до обозначение Е, пристегнете с тропоска. Зашийте раменните шевове-ръкави до основата, като пристегнете .....Поставете мострите на предницата, лице с лице, зашийте до обозначение А, обърнете и изработете яка със столче според обозначения А-В и обясненията към модел 8. Направете подгъв и прекарайте обиколен декоративен тегел, оформете илици, пришийте копчета и подплатете.

#### 41. Пола „VALENTINA”

Приложение 5. Страна А. Зелено.

**Чертеж:** /размер 38, 42, 46/.

**Брой на частите на кройката:** 4 /от 25 до 27/.

**Плат:** 1, 25 м. , 1, 40 м. ширина вълнен жакард.

**Кроене:** предница 27 /да се скрои двойна/, страница на предница 26 /да се скроят две/, гръб 25 и 25А/да се скрои двоен/. За оформяне на талията мострите на предницата се скрояват според чертежа на кройката и мострите на гърба с ширина 3см., след като се зашийт гънките.

**Внимание:** За да получите пълната кройка 25, съединете 25 с 25А по линията за съединяване на кройки.

**Изработка:** Съединете страницата на предницата към предницата. Тропосайте гънките на гърба и пришийте до края на обозначението, поставете в позиция и пристегнете с тропоска по талията. Зашийте страничните шевове до мястото на ципа отляво. Подплатете полата. Зашийте дясната страна на мострите на талията и ги поставете лице с лице, зашийте наоколо като пристегнете подплатата, обърнете мострите и пришийте ципа. Направете подгъв и оформете гайка по края на отвора отляво, зашийте закопчалка от обратната страна за да пристегнете гайката.

#### 42. Жакет „MANGO”

Приложение 5. Страна В. Морско синьо.

**Чертеж:** /размер 38, 42, 46/.

**Брой на частите на кройката:** 11 /от 1 до 11/.

**Плат:** 1, 70 м. , 1, 40 м. ширина вълна.

**Кроене:** предница на платка 10 /да се скроят два правоъгълника 25см. на 20см., за да се оформят ръбове/, предница 4 /да се скроят две/, гръб 8 /да се скроят два/, предница на странична част 7 /да се скроят две/предно закопчаване 5 /да се скроят две/, предница на шлейф 6 /да се скроят две/, гръб на шлейф 1 /да се скрои двоен/, ръкав 11 /да се скроят два/, капаче на джоб 3 /да се скроят четири/, столче на яка 9 /да се скроят две двойни/, яка 2 /да се скроят две двойни/. За оформяне на предници се скрояват целите мостри до раменните шевове според чертежа на кройката. За подплатяване се скрояват предниците до края на мострите, междинната част, гърба, шлейфовете, ръкавите и четирите дъна според чертежа на кройките.

**Изработка:** По правоъгълниците за платките на предницата оформете пет гънки 5мм. на 5мм. по диагонал според основата на платката и на разстояние 1,5см. помежду им, поставете след това платката отгоре като оставите плат за шевове по долната страна на първия ръб и скройте според формата и размера. Изработете джобове с капачета по указаните места и обясненията към модел 29. Пришийте средната част към предницата и прекарайте декоративен тегел по шева. Пришийте платката към предницата и свивките на гърба, затворете раменните и страничните шевове. Зашийте ръкавите, наберете върховете им и прикрепете към ръкавните извивки като натегнете набор по върховете. Поставете мострите на двете предници лице с лице и зашийте до обозначение А, обърнете мострите и прекарайте декоративен обиколен тегел. Изработете яка със столче според обозначения В-А и обясненията към модел 12. Поставете подпльнки и подплатете дрехата. Зашийте страничните шевове на шлейфа, подплатете и тропосайте гънките на предницата и гърба, прегънете

мострите на предницата и пришийте към основата на горната част, прекарайте декоративен тегел от 1см. по лицевата страна. Изработете предно закопчаване, ушито и обърнато с декоративен обиколен тегел и поставете върху предницата отдясно от вратната извивка обозначение С до основата обозначение Е с последователен бод на ръка и отгоре декоративен тегел. Направете подгъви, оформете илици на предницата и в краищата на яката, пришийте копчета.

#### 43. Пола „RENE LEZARD”

Приложение 5. Страна В. Червено.

**Чертеж:** /размер 38, 42, 46/.

**Брой на частите на кройката:** 4 /от 12 до 15/.

**Плат:** 0, 95 м. , 1, 40 м. ширина копринен сатен.

**Кроене:** предница на талия 13 /да се скроят две двойни/, предница 15 /да се скрои двойна/, гръб на талия 14 /да се скроят два двойни/, гръб 12 /да се скрои двоен/. За отпуснато коланче се скроява лента 1, 40 м. на 15см. ширина.

**Изработка:** Зашийте свивките на гръба и тропосайте гънки на предницата, зашийте страничните шевове до края на ципа отляво. Подплатете полата. Зашийте десния шев на частите на талията поотделно и пришийте една част към полата, поставете противоположната част отгоре лице с лице и зашийте горната страна, обърнете и пришийте цип, обшийте вътрешната част и направете подгъв. Оформете отпуснатата лента като направете подгъв, обшит наоколо и зашийте с двоен тегел, поставете върху полата и оформете възел или фльонга на предницата, според модела.

#### 44. Блуза „FRENCH CONNECTION”

Приложение 5. Страна В. Турско синьо.

**Чертеж:** /размер 38, 42, 46/.

**Брой на частите на кройката:** 7 /от 16 до 22/.

**Плат:** 1, 50 м. , 1, 40 м. ширина копринен сатен.

**Кроене:** предница 16 /да се скрои двойна/, гръб 17 /да се скрои двоен/, ръкав 18 /да се скроят два/предница на шлейф 19 /да се скрои двойна/, гръб на шлейф 20 /да се скрои двоен/, предница на талия 22 /да се скроят две двойни/, гръб на талия 21 /да се скроят два двойни/. За маншети се скрояват две ленти 8см. на 28, 5см. /размер 38/, 30, 5см. /размер 42/, и 32,5см. /размер 46/ плюс шевове, за да остане 4см. ширина, след като се постави. За фльонга и гайка и се скроява правоъгълник 13см. на 16см. и един правоъгълник 2см. на 5см. За оформяне на вратната извивка и основата на шлейфа се скрояват косо ленти с ширина 4см.

**Изработка:** Зашийте свивките на предницата и тропосайте гънките в основата на предницата и гръба. Поставете лек подлепващ плат от обратната страна на една от предниците на талията, гръба и маншетите, изгладете. Пришийте една част на предницата на талията към основата на горната част и гръба на талията пришийте към гръба. Поставете предницата и гръба на шлейфа поотделно към предницата и гръба на горната част. Зашийте раменните и страничните шевове отведнъж до мястото на ципа отляво, пришийте цип. Затворете ръкавите и тропосайте гънките в основата. Зашийте маншетите във формата на халка и ги пришийте към ръкавите, зашийте и обшийте, пришийте ръкавите към ръкавните извивки. Пришийте цип. Оформете вратната извивка и основата на дрехата като поставите бие, ушито и обърнато, оформете филетка от 1см. при обшиването.

#### 45. Пола „GUNEX”

Приложение 5. Страна В. Оранжево.

**Чертеж:** /размер 38, 42, 46/.

**Брой на частите на кройката:** 5 /от 23 до 27/.

**Плат:** 1, 50 м. , 1, 40 м. ширина вълнен габардин.

**Кроене:** предница 26 и 26А /да се скрои двойна/, гръб 27 и 27А /да се скрои двоен/, страница-дъно на джоб 24 /да се скроят две/, предница на коланче 23 /да се скрои двойна/, гръб на коланче 25 /да се скрои двоен/. За дъна на джобове се скрояват две според чертежа на кройката. За гайки се скрояват четири правоъгълника 4см. на 6см. За отпуснат колан се скроява лента 1, 20м. на 8см. ширина, за да остане тя 3см. след като се изработи.

**Внимание:** За да получите пълните кройки 26 и 27, съединете части 26 с 26А и 27 със 27А по линията за съединяване на кройки.

**Изработка:** Подгответе и зашийте плисетата на предницата и гърба на полата до края на обозначенията. Изработете предни джобове със страници според модел 11. Затворете страничните шевове до мястото на ципа отляво, пришийте цип. Подплатете полата. Направете подгъв. Зашийте десния шев на колана и поставете подлепващ плат от обратната страна по средата, изгладете, затворете краищата отляво, обърнете и пришийте към талията на полата като я придържате леко и прибавете две гайки на предницата върху джобовете и три на гърба, преди това ушити и обърнати, обшийте коланчето и пристегнете краищата на гайките по горната страна. Изработете отпуснато коланче, ушито и обърнато и поставете двойна метална тока, прекарайте през гайките и пристегнете края с двойната тока.

#### **46. Жакет „FELIX MEDIANO”**

Приложение 6. Страна А. Морско синьо.

**Чертеж:** /размер 50, 54, 58/.

**Брой на частите на кройката:** 8 /от 1 до 8/.

**Кроене:** предница 8 /да се скроят две/, гръб 7 /да се скроят два/, страница на предница 5 /да се скроят две/, страница на гръб 3 /да се скроят две/, две кройки ръкав 6 и 4 /да се скроят два от всяка/, маншет 2 /да се скроят четири/, яка 1 /да се скроят две косо и една двойна горна права с 5мм. по-голяма/. Зе ревери мострите се скрояват според чертежа на кройката. За подплатяване се скрояват предниците до края на мострите, гърба, страниците и ръкавите.

**Изработка:** Пришийте страницата на предницата и гърба към предницата и гърба, затворете средния шев на гърба, раменните и страничните шевове. Зашийте ръкавните шевове, затворете във формата на халка четирите маншета и съединете два по два лице с лице, зашийте долната страна, обърнете и пришийте един лист от маншетите към основата на ръкавите, така че шева на маншетите да съвпадат с вътрешния шев на ръкавите, пришийте ръкавите към ръкавните извивки. Изработете яка с ревери според обозначения А-В и обяснението към модел 4. Поставете подплънки и подплатете, направете подгъв и обшийте маншетите отвътре върху същия шев. Тропосайте отново реверите и съединителния шев на маншетите с ръкавите с конци с различни цветове, според модела. Оформете четирите кръга за оформяне на декоративни копчета от същия плат, съединете ги две по две и пристегнете върху същата повторена тропоска, поставете копчетата на указаните места и от противоположната страна поставете закопчалки, за да затворите.

#### **47. Пола „FELIX MEDIANO”**

Приложение 6. Страна А. Червено.

**Чертеж:** /размер 50, 54, 58/.

**Брой на частите на кройката:** 4 /от 9 до 12/.

**Кроене:** предница 10 /да се скрои двойна/, гръб 9 /да се скроят два/, предница на коланче 12 /да се скрои двойна/, гръб на коланче 11 /да се скроят два/.

**Изработка:** Зашийте предните и задните свивки, затворете страничните шевове и средния шев на гърба до отвора в основата, прегънете мострите и ги пристегнете с хоризонтален тегел. Пришийте цип. Подплатете полата. Зашийте страничните шевове на коланчето, поставете лек подлепващ плат по средата от обратната страна на колането, изгладете, прегънете лице с лице, затворете краищата, обърнете и пришийте един лист към талията на полата, обшийте противоположния. Направете подгъв, оформете илик на коланчето, пришийте копче.

#### **48. Риза „PAZ TORRAS”**

Приложение 6. Страна А. Турско синьо.

**Чертеж:** /размер 50, 54, 58/.

**Брой на частите на кройката:** 7 /от 13 до 19/.

**Плат:** 2, 20 м. , 1, 40 м. ширина памук на райета.

**Кроене:** предница 19 /да се скроят две/, гръб 18 /да се скрои двоен/, ръкав 17 и 17А /да се скроят два/, маншет 16 /да се скроят четири косо/, капаче на ръкав 13 /да се скроят две/, столче на яка 14 /да се скроят две двойни/, яка 15 /да се скроят две двойни/.

**Внимание:** За да получите пълната кройка 17, съединете 17 със 17А по линията за съединяване на кройки.

**Изработка:** Зашийте предните и задните свивки, раменните и страничните шевове. Затворете ръкавните шевове, отбележете прорез при отвора в основата и го изработете с капаче и маншети

според обозначения Е-Е и обясненията към модел 15, пришийте ръкавите към ръкавните извивки. Направете двойна сгъвка на мострите на предницата и изработете яка със столче според обозначения А-В и обясненията към модел 12. Направете подгъв, оформете илици, пришийте копчета.

#### **49. Жакет „YERA”**

#### **50. Пола „YERA”**

Плат: 3, 75 м. , 1, 40 м. ширина памучно кадифе.

#### **49. Жакет „YERA”**

Приложение 6. Страна А. Оранжево.

**Чертеж:** /размер 50, 54, 458/.

**Брой на частите на кройката:** 7 /от 20 до 26/.

**Кроене:** предница 20 /да се скроят две/гръб 21 /да се скрои двоен/, две кройки ръкав 22 и 23 /да се скроят два от всяка/, волан на ръкава 24 /да се скроят два/, капаче на джоб 26 /да се скроят две/, яка 25 /да се скроят две косо и една двойна горна права с 5мм. по-голяма/. За ревери мострите се скрояват според чертежа на кройката. За дъна на джобове се скрояват две според чертежа на кройката. За допълнение към ръкава се скрояват две ленти 50см. на 5см. ширина плюс шевовете за да остане ширината 2,5см. За гайки на ръкавите се скрояват шест правоъгълника 4,5см. на 5см. За подплатяване се скрояват предниците до края на мострите, гръба, ръкавите, волана на ръкавите и двете дъна на джобовите.

**Изработка:** Изработете джобове с капачета по указаното място и обяснението към модел 11. Зашийте свивките. Оформете натегнати гънки по средата на гръба и зашийте от вратната извивка до обозначение Е, поставете в подходяща позиция, изгладете и пристегнете в края на зашитото с тегел по диагонал върху всяко дъно. Затворете раменните и страничните шевовете. Затворете ръкавите и воланите във формата на халка, прекарайте двоен набор от едната страна и пришийте към ръкавите, натегнете набора, така че да съвпаднат шева на волана и вътрешния шев на ръкавите, поставете и пришийте ръкавите към ръкавните извивки. Изработете яка с ревери според обозначения А-В и обяснението към модел 4. Изработете гайките, ушити и обърнати и лентите за ръкавите, поставете три гайки върху съединителния шев на ръкавите с волана на разстояние помежду им и зашийте с тегел от всеки край, като прекарате лентите през гайките и ги застопорете с бод на ръка. Поставете подпльнки, подплатете, направете подгъви, оформете илици и пришийте копчета.

#### **50. Пола „YERA”**

Приложение 6. Страна В. Морско синьо.

**Чертеж:** /размер 50, 54, 58/.

**Брой на частите на кройката:** 7 /от 1 до 7/.

**Кроене:** предница 6 и 6А /да се скрои двойна/, гръб 7 и 7А /да се скрои двоен/, страница-дъно на джоб 5 /да се скроят две/, гръб на талия 2 /да се скроят два/, капаче 4 /да се скроят осем/, предница на коланче 1 /да се скроят четири/, гръб на коланче 3 /да се скроят два двойни/. За предно закопчаване се скроява правоъгълник с ширина 7см. по височината на ципа без шевовете. За оформяне на преден отвор една мостра се скроява според чертежа на тегелите. За гайки се скрояват четири правоъгълника 4см. на 7,5см., за да останат 1см. на 5,5см. За дъна на джобове се скрояват две според чертежа на кройката.

**Внимание:** За да получите пълните кройки 6 и 7, съединете части 6 с 6А и 7 със 7А по линията за съединяване на кройки.

**Изработка:** Изработете предни джобове със страници според обяснението към модел 7, като прибавите между обозначенията и обозначение Е капачетата, преди това ушити и обърнати и с обиколена декоративен тегел. Поставете другите капачета върху гръба на полата според обозначение Е, пристегнете с тропоска. Тропосайте натегнатата гънка по средата на гръба. Зашийте средния шев на предницата от края на ципа до обозначение В, поставете натегнатата гънка по средата на предницата в подходяща позиция и пристегнете с диагонален тегел. Зашийте средния шев на гръба на коланчето, изгладете на една страна и прекарайте двоен декоративен тегел по шева в средата, пришийте частта към гръба на полата според обозначение F и прекарайте двоен декоративен тегел по шева. Затворете страничните шевовете, подплатете полата. Зашийте страничните шевовете на коланчето поотделно, пришийте едно коланче към полата като прибавите гайките, две на предницата и две на гръба, преди това ушити и обърнати, поставете противоположното коланче лице с лице като пристегнете в същото време горната част на гайките, зашийте около тях и по



краищата, обърнете коланчето и обшийте от обратната страна. Направете подгъв, оформете илици на капачетата и коланчето, пришийте копчета.

#### **51. Блуза „YERA”**

Приложение 6. Страна В. Червено.

**Чертеж:** /размер 50, 54, 58/.

**Брой на частите на кройката:** 7 /от 8 до 14/.

**Плат:** 2, 60 м. , 1, 40 м. ширина полиестер.

**Кроене:** предница 12 /да се скрои една за дясната страна, пристегнете платката на кройката и скройте една за лявата страна/, гръб 14 /да се скрои двоен/, ръкав 13 /да се скроят два/, капаче на ръкав 11 /да се скроят две/, маншет 8 /да се скроят четири/, столче на яка 10 /да се скроят две двойни/, яка 9 /да се скроят две двойни/. За завързване се скроява лента 12см. на 1, 45 м.

**Изработка:** Зашийте предните и задните свивки, затворете раменните и страничните шевове. Зашийте ръкавите, изработете отвор с капаче и маншети според обяснението към модел 15 и обозначения Е-Ф. Прегънете мострите и оформете дипло от дясната страна като пристегнете мострата с тегел от вратната извивка до основата, зашийте лявата мостра също с тегел, прекарайте декоративен тегел на 7 мм. от края на дясната предница като симулирате капаче. Изработете яка със столче според обозначения А-В и обяснението към модел 8. Направете подгъв, оформете илици, пришийте копчета. Оформете лентата със обиколен завършващ шев като скройте краищата в заострена форма, според модела, и завържете под яката.

#### **52. Жакет „YERA”**

#### **53. Панталон „YERA”**

**Плат:** 3, 55 м. , 1, 40 м. ширина вълнен габардин.

#### **52. Жакет „YERA”**

Приложение 6. Страна В. Турско синьо.

**Чертеж:** /размер 50, 54, 58/.

**Брой на частите на кройката:** 10 /от 15 до 24/.

**Кроене:** предница на платка 15 /да се скроят две/, гръб на платка 16 /да се скрои двоен/, предница 24 /да се скроят две/, гръб 21 /да се скрои двоен/, страница на предница 23 /да се скроят две/, страница на гръб 22 /да се скроят две/, две кройки ръкав 17 и 20 /да се скроят два от всяка/, капаче 19 /да се скроят четири/, яка 18 /да се скроят две двойни/. За оформяне на предниците целите мостри се скрояват според чертежа на кройката. За дъна на джобове се скрояват четири правоъгълника 12см. на 16см. плюс шевове. За подплатяване се скрояват предниците до края на мострите и останалите кройки без яката и капачетата.

**Изработка** Съединете страниците на предницата и гърба към предницата и гърба, зашийте и изгладете шевове, прекарайте декоративните тегели. Изработете джобове с капачета по указаните места и обяснението към модел 4. Пришийте платките към предницата и гърба, прекарайте декоративните тегели по шевове, затворете раменните и страничните шевове. Затворете ръкавните шевове и ги прикрепете към ръкавните извивки, зашийте. Поставете лек подлепващ плат от обратната страна на една от яките и мострите, изгладете, прикрепете ги към предниците, лице с лице, зашийте до обозначение А, направете прорез и обърнете мострите. Съединете яките лице с лице, зашийте външната част, обърнете и пришийте лист към вратната извивка до обозначение А, поставете мострите до раменните шевове и обшийте противоположния лист на яката. Направете подгъви, поставете подпльнки, подплатете, оформете илици, пришийте копчета.

#### **53. Панталон „YERA”**

Приложение 6. Страна В. Оранжево.

**Чертеж:** /размер 50, 54, 58/.

**Брой на частите на кройката:** 4 /от 25 до 28/.

**Кроене:** предница 27 /да се скроят две, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 24,5см. /размер 58/, 23,5см. /размер 54/, 22, 5см. /размер 50/, гръб 28 /да се скроят два, като се увеличават сантиметрите, указани в приложението, така че в краищата да се получи ширина 27см. /размер 58/, 26см. /размер 54/, 25см. /размер 50/, предница на коланче 26 /да се скроят четири/, гръб на коланче 25 /да се скроят четири/. За предно закопчаване се скроява правоъгълник с ширина 6см. по височината на ципа без шевове.

**Изработка:** Зашийте свивките на гърба, затворете страничните и вътрешните шевове, и средния шев /чатала/ до мястото на ципа. Изработете преден отвор със закопчаване, цип и коланче без гайки според модел 7. Направете подгъви, оформете илик на коланчето, пришийте копче.

#### **54. Блуза „YERA”**

Приложение 6. Страна В. Зелено.

**Чертеж:** /размер 50, 54, 58/.

**Брой на частите на кройката:** 5 /от 29 до 33/.

**Плат:** 2, 05 м. , 1, 40 м. ширина сатенен полиестер на точки.

**Кроене:** предница на платка 29 /да се скрои двойна/, предница 33 /да се скрои двойна/, гръб 32 /да се скрои двоен/ръкав 31 /да се скроят два/, яка 30 /да се скрои двойна/. За завързване се скроява лента 18см. на 1, 80 м.

**Изработка:** Зашийте предните свивки, прекарайте двоен набор по средата на предницата до обозначенията и съединете за платката като натегнете набора, прекарайте декоративен тегел по лицевата страна на 2 мм. от шева. Зашийте раменните и страничните шевове. Отбележете прорез на отвор на гърба и оформете с лента, ушита и обърната. Затворете ръкавите, прекарайте двоен набор по върховете, направете подгъв и прекарайте машинен тегел на зигзаг с еластичен конец около ръкавите, за да оформите набръчкване на 2, 5см. от основата, пришийте ръкавите към ръкавните извивки, натегнете набора по върховете. Прегънете яката, затворете краищата и пришийте един лист около вратната извивка според обозначение А, оформете отвор на гърба, обшийте противоположния лист и направете две гайки на гърба на яката, пришийте копчета. Направете подгъв в основата. Изработете отпуснатата лента, ушита и обърната с краища по диагонал, според модела и завържете около яката като оформите фльонга отпред.